TECHMARK

Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 00:18

Link do produktu: https://sklep.techmark.rzeszow.pl/akumulatorowa-kosa-stihl-fsa-200-bez-akumulatora-i-ladowarki-p-1057.html



Akumulatorowa kosa STIHL FSA 200 bez akumulatora i ładowarki

Cena	**3 299,00 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Numer katalogowy	**FA032000016**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

Kosa akumulatorowa STIHL FSA 200 umożliwia profesjonalistom zajmującym się pielęgnacją ogrodów i krajobrazu oraz firmom komunalnym bardzo skuteczne i wygodne koszenie większych trawników na obszarach wymagających zachowania ciszy. Ergonomiczny oburęczny uchwyt do koszenia ułatwia wygodną pracę podczas koszenia wysokiej trawy i chwastów. Składane pokrętło umożliwia szybkie i łatwe dostosowanie uchwytu do pozycji, która odpowiada użytkownikowi. Dzięki średnicy koszenia do 450 mm i mocnemu silnikowi STIHL EC, mamy idealne warunki do efektywnej pielęgnacji terenów zielonych, szczególnie podczas koszenia trawy i zarośli. Zoptymalizowany, wielofunkcyjny uchwyt sterujący umożliwia regulację prędkości w 3 poziomach, po to aby pracować tak wydajnie, jak to tylko możliwe, jednocześnie oszczędzając jak najwięcej energii. Tryb oszczędzania energii sygnalizowany jest diodą LED. Wyposażona w płynną regulację prędkości obrotowej dopasowującą obroty do wykonywanej pracy. System antywibracyjny STIHL redukuje wibracje kosy STIHL FSA 200, chroniąc mięśnie i stawy. Filtr powietrza w wytrzymałej obudowie zapewnia długą żywotność kosy spalinowej, ponieważ silnik jest zawsze optymalnie chłodzony. Filtr jest również łatwy do czyszczenia. Obudowa kosy FSA 200 jest przygotowana do użycia z STIHL Smart Connector 2 A. Oprócz standardowego narzędzia tnącego - głowicy żyłkowej STIHL PolyCut 28-2 można zastosować tarczę do koszenia trawy STIHL GrassCut z dwoma ostrzami.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	**36 V**
Pobór mocy	**2000 W**
Moc	**1,6 kW**
System akumulatorowy	**AP**
Zalecany akumulator	**AP 500 S**
Ciężar	**5,7 [kg] [1)]**
Średnica krawędzi tnącej	**450 mm**
Standardowe narzędzia tnące	**Głowica PolyCut 28-2**
Poziom ochrony IP	**IPX4**
Czas pracy na akumulatorze z AP 200	**do 32 min [2)]**
Czas pracy na akumulatorze z AP 200 (2)	**do 20 min [2)]**
Czas pracy na akumulatorze z AP 300 S	**do 60 min**
Czas pracy na akumulatorze z AP 300 S (2)	**do 32 min [2)]**
Czas pracy na akumulatorze z AP 300 S (3)	**do 30 min**
Czas pracy na akumulatorze z AP 500 S	**0-70 min**
Czas pracy na akumulatorze z AP 500 S (2)	**40 min**
Czas pracy na akumulatorze z AR 2000 L	**do 210 min [2)]**
Czas pracy na akumulatorze z AR 2000 L (2)	**do 120 min [2)]**
Czas pracy na akumulatorze z AR 3000 L	**do 315 min [3)]**
Czas pracy na akumulatorze z AR 3000 L (2)	**do 180 min**
Długość całkowita	**180 cm**
Poziom ciśnienia akustycznego	**80 dB(A) [4)]**
Poziom mocy akustycznej	**94 dB(A) [4)]**

Wartość wibracji z lewej	**2,5 m/s²**
Wartość drgań uchwyt lewy/prawy	**2,8/1,6 m/s² [5)]**
Wartość wibracji z prawej	**1,8 m/s²**

[1)]bez akumulatora, narzędzia tnącego i osłony
[2)]Wartość orientacyjna, może się różnić w zależności od warunków eksploatacji
[3)]Wartość orientacyjna
[4)]Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
[5)]Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²