

Link do produktu: <https://sklep.techmark.rzeszow.pl/akumulatorowa-kosa-stihl-fsa-400-bez-akumulatora-i-ladowarki-p-1058.html>

Akumulatorowa kosa STIHL FSA 400 bez akumulatora i ładowarki



Cena	3 799,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	FA092000006
Producent	STIHL

Opis produktu

Bardzo wydajna kosa akumulatorowa STIHL FSA 400 systemu STIHL AP jest idealna dla profesjonalistów zajmujących się pielęgnacją ogrodów i krajobrazu, pracami komunalnymi i leśnictwem która łączy ergonomiczną pracę z wysokim komfortem obsługi.

Dzięki średnicy koszenia do 520 mm i mocnemu silnikowi EC, FSA 400 oferuje idealne warunki do efektywnej pielęgnacji zieleni. Ergonomiczny uchwyt oburęczny jest specjalnie ukształtowany do długiego koszenia i można go regulować bez użycia narzędzi za pomocą elementu zaciskowego. 10-punktowa listwa z otworami do mocowania urządzenia oraz zintegrowany system antywibracyjny STIHL zapewniają niemęczącą pracę.

Ergonomiczny uchwyt sterujący pozwala ustawić prędkość na 3 poziomach, aby pracować tak wydajnie, jak to możliwe, jednocześnie oszczędzając jak najwięcej energii. Tryb oszczędzania energii sygnalizowany jest diodą LED.

Aby zapewnić długą żywotność, kosa akumulatorowa jest wyposażona w solidną obudowę, wytrzymały stalowy wał napędowy i wyjątkowo stabilny aluminiowy wysięgnik, a także przekładnię kątową ze śrubą wlewu smaru. Filtr powietrza z metalową kratką zapewnia optymalne chłodzenie silnika i jest łatwy do czyszczenia. Aby zapewnić efektywne wykorzystanie we flocie urządzeń STIHL, STIHL FSA 400 jest już przygotowany do użytku z STIHL Smart Connector 2 A. Oprócz różnych głowic koszących, takich jak STIHL PolyCut 48-2 w standardzie, można również używać kosy STIHL FSA 400 z narzędziami metalowymi dostępnymi jako akcesoria, takimi jak trójząb i nóż rozdrabniający ShredCut 270-2.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	36 V
Pobór mocy	2600 W
Moc	2 kW
System akumulatorowy	AP
Zalecany akumulator	AP 500 S
Ciężar	7,1 [kg]
Średnica krawędzi tnącej	520 mm
Standardowe narzędzia tnące	Głowica PolyCut 48-2
Poziom ochrony IP	IPX4
Czas pracy na akumulatorze z AP 500 S	0-25 min
Czas pracy na akumulatorze z AP 500 S (2)	40 min
Długość całkowita	179 cm
Poziom ciśnienia akustycznego	83 dB(A)
Poziom mocy akustycznej	96 dB(A)
Wartość wibracji z lewej	2,4 m/s ²
Wartość wibracji z prawej	1,6 m/s ²