TECHMARK

Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 20:20

Link do produktu: https://sklep.techmark.rzeszow.pl/akumulatorowa-kosa-stihl-fsa-50-bez-ladowarki-i-akumulatora-p-1084.html



Akumulatorowa kosa STIHL FSA 50, bez ładowarki i akumulatora

Cena	**429,00 zł**
Cena poprzednia	~~**789,00 zł**~~
Numer katalogowy	**FA110115703**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

Uniwersalna podkaszarka akumulatorowa STIHL FSA 50 STIHL AK-System cechuje się dużą wydajnością koszenia, niskim ciężarem i wszechstronnymi możliwościami regulacji przy pracach w przydomowym ogrodzie. STIHL FSA 50 nadaje się do wycinania zarośli, skoszenia mniejszych powierzchni trawnika oraz podkaszania brzegów trawników. Ponadto dzięki inteligentnej elektronice FSA 50 może pracować z nieprzerwanie wysoką pełną mocą, niezależnie od poziomu naładowania akumulatora. Silnik elektryczny jest wyjątkowo cichy i dlatego nadaje się do stosowania w strefach szczególnie wrażliwych na hałas. To ogromna zaleta, zwłaszcza podczas pracy we własnym ogrodzie i blisko domów. Szczególną uwagę zwrócono na ergonomiczną pracę kosą akumulatorową: długość wysięgnika i uchwyt obwiedniowy można wygodnie regulować bez użycia narzędzi, a głowicę koszącą można ustawić w 3 pozycjach. STIHL FSA 50 można również w kilku prostych ruchach i bez użycia narzędzi przezbroić z podkaszarki do trawy w krawędziarkę. Kolejną zaletą jest składany elastyczny pałąk dystansowy umożliwiający delikatne i precyzyjne, niemal idealne przycinanie wokół drzew oraz innych obiektów. Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej silnika elektrycznego umożliwia płynne dostosowanie prędkości obrotowej do danego zastosowania. Powoduje to niższe zużycie energii i może wydłużyć żywotność akumulatora. Podkaszarka STIHL FSA 50 jest standardowo wyposażona w głowicę koszącą STIHL AutoCut C 3-2, którą można wymieniać bez użycia narzędzi. Umożliwia to automatyczną regulację żyłki tnącej poprzez lekkie uderzenie głowicą o podłoże oraz wygodne nawijanie żyłką STIHL od zewnątrz bez konieczności otwierania obudowy. W opcji dodatkowej dostępna jest beznarzędziowa głowica kosząca STIHL PolyCut 3-2 z nożami z tworzywa sztucznego. Dzięki praktycznemu uchwytowi montażowemu STIHL FSA 50 można zawiesić na ścianie i przechowywać je w niezabierającym miejsca miejscu.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	**36 V**
Maks. napięcie	**40 V**
Pobór mocy	**0.43 kW**
Moc	**0.30 kW** [1)]
System akumulatorowy	**AK**
Zalecany akumulator	**AK 10**
Ciężar urządzenia bez akumulatora	**2.9 kg** [2)]
Średnica krawędzi tnącej	**280 mm**
Maksymalny czas pracy akumulatora AK 10 z głowicą żyłkową	**25 min** [3)]
Maksymalny czas pracy akumulatora AK 10 z głowicą PolyCut	**50 min** [3)]
Maksymalny czas pracy akumulatora AK 20 z głowicą żyłkową	**50 min** [3)]
Maksymalny czas pracy akumulatora AK 20 z głowicą PolyCut	**100 min** [3)]
Maksymalny czas pracy akumulatora AK 30 z głowicą żyłkową	**60 min** [3)]
Maksymalny czas pracy akumulatora AK 30 z głowicą PolyCut	**120 min** [3)]

Max. powierzchnia na jednym ładowaniu akumulatora AK 10	**125 m² [4)]**
Max. powierzchnia na jednym ładowaniu akumulatora AK 20	**250 m² [4)]**
Max. powierzchnia na jednym ładowaniu akumulatora AK 30	**300 m² [4)]**
Max. powierzchnia na jednym ładowaniu akumulatora AK 30 S	**300 m² [4)]**
Max. krawędź trawnika na jednym ładowaniu akumulatora AK 10	**625 m [4)]**
Max. krawędź trawnika na jednym ładowaniu akumulatora AK 20	**1250 m [4)]**
Max. krawędź trawnika na jednym ładowaniu akumulatora AK 30	**1500 m [4)]**
Max. krawędź trawnika na jednym ładowaniu akumulatora AK 30 S	**1500 m [4)]**
Długość urządzenia bez narzędzia tnącego	**148 cm**
Poziom ciśnienia akustycznego	**69 dB(A) [5)]**
Poziom mocy akustycznej	**82 dB(A) [5)]**
Wartość drgań w lewo dla osób praworęcznych	**1.6 m/s² [6)]**
Wartość drgań bezpośrednio przy obsłudze przez praworęczną	**0.9 m/s² [6)]**

[1)]Wydajność mechaniczna jako wartość porównawcza z urządzeniami spalinowymi
[2)]bez narzędzia tnącego i osłony
[3)]Podane czasy pracy na jednym ładowaniu akumulatora są orientacyjne i mogą się różnić w zależności od zastosowania i trybu pracy
[4)]Podana powierzchnia wyjściowa na jednym ładowaniu akumulatora może się różnić w zależności od zastosowania i trybu pracy
[5)]Wartość K zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE = 2,0 dB(A)
[6)]Wartość K zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE = 2 m/s²