TECHMARK

Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 20:20

Link do produktu: https://sklep.techmark.rzeszow.pl/akumulatorowa-kosa-stihl-fsa-80-bez-akumulatora-i-ladowarki-p-1053.html



Akumulatorowa kosa STIHL FSA 80 bez akumulatora i ładowarki

Cena	**1 549,00 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Numer katalogowy	**FA080115700**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

Kosa akumulatorowa STIHL FSA 80 nadaje się do przydomowych prac przy trawnikach i przycinaniu ich obrzeży. Wygodną i efektywną pracę przy pielęgnacji trawnika ułatwia uchwyt oburęczny. Tą dobrze wyważoną kosą STIHL FSA 80 systemu STIHL AK można pracować bez ochrony słuchu, nawet w obszarach wrażliwych na hałas. Posiada regulację z dwoma poziomami prędkości. Jeśli chcemy pracować z mniejszą prędkością, na przykład przy lżejszych zadaniach, takich jak przycinanie krawędzi trawnika, wybieramy tryb ECO (poziom 1). Oznacza to mniejsze zużycie energii i wydłużenie żywotności akumulatora. Jeśli do poważniejszych zadań, jak koszenia zarośli i gęstej trawy, potrzeba pełnej prędkości, po prostu przełączamy przełącznik na poziom 2. Akumulatorowa podkaszarka STIHL FSA 80 została zaprojektowana aby można było używać metalowych narzędzi tnących. Standardowo wyposażona jest w tarczę do cięcia trawy GRASSCUT 230-2. W ofercie posiadamy również duży wybór innych narzędzi tnących i głowic koszących. Urządzenie posiada uchwyt do przechowywania.

Kosa akumulatorowa STIHL FSA 80 bez akumulatora i ładowarki

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	**36 V**
Pobór mocy	**1030 W**
Moc	**0,8 kW**
System akumulatorowy	**AK**
Zalecany akumulator	**AK 30**
Ciężar	**4,3 [kg] [1)]**
Średnica krawędzi tnącej	**380 mm**
Poziom ochrony IP	**N/A**
Czas pracy na akumulatorze z AK 10	**do 20 min [2)]**
Czas pracy na akumulatorze z AK 20	**do 50 min [2)]**
Czas pracy na akumulatorze z AK 30	**do 60 min [2)]**
Długość całkowita	**178 cm**
Poziom ciśnienia akustycznego	**81 dB(A) [3)]**
Poziom mocy akustycznej	**94 dB(A) [3)]**
Wartość wibracji z lewej	**1,9 m/s²**
Wartość drgań uchwyt lewy/prawy	**3,2/1,9 m/s² [4)]**
Wartość wibracji z prawej	**1,3 m/s²**

[1)]bez akumulatora, narzędzia tnącego i osłony
[2)]Czasy pracy są wartościami poglądowymi i zależą od sposobu pracy
[3)]Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
[4)]Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²