

Link do produktu: <https://sklep.techmark.rzeszow.pl/akumulatorowa-kosa-stihl-fsa-86-r-bez-akumulatora-i-ladowarki-p-455.html>



Akumulatorowa kosa STIHL FSA 86 R, bez akumulatora i ładowarki

Cena	1 449,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	FA050115704
Producent	STIHL

Opis produktu

Wyjątkowo lekka kosa akumulatorowa STIHL FSA 86 R służy do wykaszania trawy wzdłuż przeszkód oraz wokół drzew i krzewów. Nowoczesne wzornictwo. Średnica robocza 350 mm. Ergonomiczny uchwyt obsługowy, uniwersalny uchwyt obwiedniowy, wytrzymały wysięgnik aluminiowy, pałak dystansowy. Z głowicą żytkową AutoCut C 6-2. Dostępna również głowica tnąca PolyCut 6-2 z plastikowymi nożykami z tworzywa sztucznego jako wyposażenie dodatkowe.

Dane techniczne

Czas pracy narzędzia na akumulatorze 1

Czas pracy narzędzia na akumulatorze 2

Napięcie znamionowe

Pobór mocy

Moc

System akumulatorowy

Zalecany akumulator

Ciężar

Średnica krawędzi tnącej

Poziom ochrony IP

Czas pracy na akumulatorze z AP 100

Czas pracy na akumulatorze z AP 100 (2)

Czas pracy na akumulatorze z AP 200

Czas pracy na akumulatorze z AP 200 (2)

Czas pracy na akumulatorze z AP 300

Czas pracy na akumulatorze z AP 300 (2)

Czas pracy na akumulatorze z AP 300 S

Czas pracy na akumulatorze z AP 300 S (2)

Czas pracy na akumulatorze z AP 500 S

Czas pracy na akumulatorze z AP 500 S (2)

Czas pracy na akumulatorze z AR 1000

Czas pracy na akumulatorze z AR 2000

Czas pracy na akumulatorze z AR 2000 L

Czas pracy na akumulatorze z AR 2000 L (2)

Czas pracy na akumulatorze z AR 3000 L

Czas pracy na akumulatorze z AR 3000 L (2)

Długość całkowita

Poziom ciśnienia akustycznego

Poziom mocy akustycznej

Wartość drgań uchwyt lewy/prawy

głowica AC C6-2;

żyłka 2,0MM

głowica PC 6-2

36 V

650 W

0,5 kW

AP

AP 200

3,2 [kg] ¹⁾

350 mm

N/A

do 17 min ²⁾

do 30 min ²⁾

do 35 min ²⁾

do 60 min ²⁾

do 42 min ²⁾

do 70 min ²⁾

do 52 min

do 85 min ²⁾

0-62 min

102 min

do 185 min ³⁾

do 270 min ⁴⁾

do 185 min ²⁾

do 300 min ²⁾

do 280 min ⁵⁾

do 450 min

172 cm

77 dB(A) ⁶⁾

91 dB(A) ⁶⁾

3,7/2 m/s² ⁷⁾

TECHMARK

- ¹⁾ bez akumulatora, narzędzia tnącego i osłony
- ²⁾ Wartość orientacyjna, może się różnić w zależności od warunków eksploatacji
- ³⁾ Czasy pracy są wartościami poglądowymi i zależą od warunków eksploatacji.
- ⁴⁾ Wartość orientacyjna, może się różnić w zależności od warunków eksploatacji.
- ⁵⁾ Wartość orientacyjna
- ⁶⁾ Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
- ⁷⁾ Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²