TECHMARK

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:37

Link do produktu: https://sklep.techmark.rzeszow.pl/akumulatorowa-przecinarka-do-drewna-stihl-gta-40-2x-akumulator-as-2-ladowarka-al5-2-p-1019.html



Akumulatorowa przecinarka do drewna STIHL GTA 40, 2x akumulator AS 2 , ładowarka AL5-2

Cena	**1 699,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**GA040116918**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

Akumulatorowa przecinarka do drewna STIHL GTA 40 w zestawie z 2 akumulatorami AS 2, szybką ładowarką AL 5-2 i walizką narzędziową. Jeśli nie posiadamy jeszcze akumulatora i ładowarki STIHL AS-System, warto kupić akumulatorową przecinarkę do drewna STIHL GTA 40 w zestawie z 2 akumulatorami litowo-jonowymi STIHL AS 2 oraz szybką ładowarką STIHL AL 5-2. W zestawie znajduje się również solidna walizka narzędziowa, która może pomieścić do 6 akumulatorów wraz z GTA 40 i ładowarką. STIHL GTA 40 zachwyca kompaktową konstrukcją, niskim ciężarem i doskonałym wyważeniem podczas cięć w różnych kierunkach, a także wysoką wydajnością cięcia i długą żywotnością akumulatora. Dzięki wyjątkowo mocnemu silnikowi EC i pile łańcuchowej STIHL 1/4" PM3 jesteś przygotowany do czystego cięcia i szybkich postępów pracy. Automatyczne smarowanie łańcucha uzależnione od prędkości piły łańcuchowej to kolejna zaleta STIHL GTA 40. Aby ułatwić precyzyjną obsługę, akumulatorowa przecinarka do drewna posiada ergonomicznie ukształtowany uchwyt roboczy z osłoną dłoni i górnym uchwytem dla drugiej ręki. Inne przydatne funkcje GTA 40 to obustronny system odbezpieczający szczególnie przydatny dla osób leworęcznych, zmienna prędkość łańcucha, osłona zębatki z bocznym napinaczem piły łańcuchowej i wskaźnik poziomu naładowania LED. Wyposażenie uzupełniają stalowe uchwyty zaczepowe po obu stronach do mocowania linki zabezpieczającej na przykład podczas pielęgnacji koron drzew. Jeśli chcesz komfortowo użytkować przecinarkę GTA 40, polecamy wybrać kaburę do GTA 40 mocowaną pasa biodrowego systemu nośnego Advance X-Flex jako praktyczne akcesorium.

Dane techniczne

Moc	**0,41 kW**
Pobór mocy	**520 W**
Napięcie znamionowe	**21,6 V**
Ciężar	**1,4 [kg]**
Poziom ciśnienia akustycznego	**82 dB(A)**
Poziom mocy akustycznej	**90 dB(A)**
Wartość wibracji z lewej	**4,5 m/s² [1)]**
Wartość wibracji z prawej	**4,2 m/s² [2)]**
Długość prowadnicy	**15 cm**
Podziałka łańcucha	**1/4 " P**
Szerokość rowka prowadnicy	**1,1**
Wydajność cięcia podana w plastrach	**190 PC [3)]**
System akumulatorowy	**AS**
Poziom ochrony IP	**IPX4**

[1)]Wartość K wg RL 2006/42/EG = 2 m/s²
[2)]Warość K wg RL 2006/42/EG = 2 m/s²
[3)]Świerk, 5x5cm, system AS2