

Link do produktu: <https://sklep.techmark.rzeszow.pl/akumulatorowa-przecinarka-do-drewna-stihl-gta-40-2x-akumulator-as-2-ladowarka-al5-2-p-1019.html>



Akumulatorowa przecinarka do drewna STIHL GTA 40, 2x akumulator AS 2 , ładowarka AL5-2

Cena	1 899,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	GA040116918
Producent	STIHL

Opis produktu

Akumulatorowa przecinarka do drewna STIHL GTA 40 w zestawie z 2 akumulatorami AS 2, szybką ładowarką AL 5-2 i walizką narzędziową. Jeśli nie posiadamy jeszcze akumulatora i ładowarki STIHL AS-System, warto kupić akumulatorową przecinarkę do drewna STIHL GTA 40 w zestawie z 2 akumulatorami litowo-jonowymi STIHL AS 2 oraz szybką ładowarką STIHL AL 5-2. W zestawie znajduje się również solidna walizka narzędziowa, która może pomieścić do 6 akumulatorów wraz z GTA 40 i ładowarką. STIHL GTA 40 zachwyca kompaktową konstrukcją, niskim ciężarem i doskonałym wyważeniem podczas cięć w różnych kierunkach, a także wysoką wydajnością cięcia i długą żywotnością akumulatora. Dzięki wyjątkowo mocnemu silnikowi EC i pile łańcuchowej STIHL 1/4" PM3 jesteś przygotowany do czystego cięcia i szybkich postępów pracy. Automatyczne smarowanie łańcucha uzależnione od prędkości piły łańcuchowej to kolejna zaleta STIHL GTA 40. Aby ułatwić precyzyjną obsługę, akumulatorowa przecinarka do drewna posiada ergonomicznie ukształtowany uchwyt roboczy z osłoną dłoni i górnym uchwytem dla drugiej ręki. Inne przydatne funkcje GTA 40 to obustronny system odbezpieczający szczególnie przydatny dla osób leworęcznych, zmienna prędkość łańcucha, osłona zębalki z bocznym napinaczem piły łańcuchowej i wskaźnik poziomu naładowania LED. Wyposażenie uzupełniają stalowe uchwyty zaczepowe po obu stronach do mocowania linki zabezpieczającej na przykład podczas pielęgnacji koron drzew. Jeśli chcesz komfortowo użytkować przecinarkę GTA 40, polecamy wybrać kaburę do GTA 40 mocowaną pasa biodrowego systemu nośnego Advance X-Flex jako praktyczne akcesorium.

Dane techniczne

Moc	0,41 kW
Pobór mocy	520 W
Napięcie znamionowe	21,6 V
Ciężar	1,4 [kg]
Poziom ciśnienia akustycznego	82 dB(A)
Poziom mocy akustycznej	90 dB(A)
Wartość wibracji z lewej	4,5 m/s ² ¹⁾
Wartość wibracji z prawej	4,2 m/s ² ²⁾
Długość prowadnicy	15 cm
Podziałka łańcucha	1/4 " P
Szerokość rowka prowadnicy	1,1
Wydajność cięcia podana w plastrach	190 PC ³⁾
System akumulatorowy	AS
Poziom ochrony IP	IPX4

¹⁾Wartość K wg RL 2006/42/EG = 2 m/s²

²⁾Wartość K wg RL 2006/42/EG = 2 m/s²

³⁾Świerk, 5x5cm, system AS2

TECHMARK
