

Link do produktu: <https://sklep.techmark.rzeszow.pl/akumulatorowe-nozyce-do-zywoplotow-na-wysiegniku-stihl-hla-66-bez-akumulatora-i-ladowarki-p-219.html>



Akumulatorowe nożyce do żywopłotów na wysięgniku STIHL HLA 66, bez akumulatora i ładowarki

Cena	2 099,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	48590112913
Producent	STIHL

Opis produktu

STIHL HLA 66, to lekkie akumulatorowe nożyce do żywopłotów na wysięgniku optymalne do przycinania wysokich i szerokich żywopłotów oraz prac w niewielkiej odległości od podłoża. Beznarzędziowa regulacja kąta roboczego listwy tnącej w zakresie do 115° pozwala na cięcie ponad głową, cięcie boczne i cięcie przy podłożu. Dwustronnie szlifowane zęby listwy tnącej. Stała prędkość skokowa i postęp pracy pod obciążeniem. Uchwyt obwiedniowy, płynna regulacja prędkości obrotowej i intuicyjna obsługa uchwytu. Dwustronnie szlifowane zęby listwy tnącej. Długość transportowa ze złożoną listwą tnącą 125 cm, długość całkowita 205 cm.

Dane techniczne	Wartość
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ¹⁾	80
Akumulator	litowo-jonowy System AP
Napięcie znamionowe V	36
Pojemność skokowa U/Min (UM)	3.000
Długość całkowita cm	205
Maks. średnica cięcia mm	26
Długość cięcia cm	50
Ciężar kg ²⁾	3,8
Odstępy pomiędzy zębami mm	33
Czas pracy z AP 100 min ³⁾	do 72
Czas pracy z AP 200 min ³⁾	do 144
Czas pracy z AP 300 min ³⁾	do 180
Czas pracy z AP 300 S min ⁴⁾	do 223
Czas pracy z AR 1000 min ³⁾	do 450
Czas pracy z AR 2000 min ³⁾	do 660
Czas pracy z AR 2000 L min ³⁾	do 715
Czas pracy z AR 3000 min ³⁾	do 800
Czas pracy z AR 3000 L min ³⁾	do 1.040
Poziom mocy akustycznej dB(A) ¹⁾	91
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ¹⁾	80
Wartość drgań strona lewa / strona prawa m/s ² ⁵⁾	2,3/1,8

1) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

2) Bez akumulatora i ładowarki

3) Czasy pracy są wartościami poglądowymi i zależą od sposobu pracy

4) Czasy pracy są wartościami poglądowymi i zależą od sposobu pracy

5) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²