TECHMARK

Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 20:10

Link do produktu: https://sklep.techmark.rzeszow.pl/akumulatorowe-nozyce-do-zywoplotow-na-wysiegniku-stihl-hla-86-bez-akumulatora-i-ladowarki-p-220.html



Akumulatorowe nożyce do żywopłotów na wysięgniku STIHL HLA 86, bez akumulatora i ładowarki

Cena	**2 599,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**48590112933**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

Akumulatorowe nożyce do żywopłotów na wysięgniku o bardzo dużym zasięgu, do zastosowań profesjonalnych. Optymalne do przycinania wysokich żywopłotów i krzewów oraz prac w niewielkiej odległości od podłoża. Ergonomiczna praca dzięki zastosowaniu stabilnego wysięgnika teleskopowego o przekroju prostokątnym. Beznarzędziowa regulacja długości wysięgnika i ustawień listwy tnącej. Listwa tnąca umożliwia regulację w zakresie do 115°, co pozwala na cięcie ponad głową, cięcie boczne i cięcie przy podłożu. Dwustronnie szlifowane zęby listwy tnącej. Płynna regulacja prędkości skokowej, intuicyjny uchwyt obsługowy. Długość transportowa ze złożoną listwą tnącą 180 cm, długość całkowita 260–330 cm.

Dane techniczne

Dane techniczne	**Wartość**
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) [1)]	**80**
Akumulator	**litowo-jonowy System AP**
Napięcie znamionowe V	**36**
Pojemność skokowa U/Min (UM)	**3.000**
Długość całkowita cm	**330**
Maks. średnica cięcia mm	**26**
Długość cięcia cm	**50**
Ciężar kg [2)]	**4,8**
Odstępy pomiędzy zębami mm	**33**
Czas pracy z AP 100 min [3)]	**do 72**
Czas pracy z AP 200 min [3)]	**do 144**
Czas pracy z AP 300 min [3)]	**do 180**
Czas pracy z AP 300 S min [4)]	**do 223**
Czas pracy z AR 1000 min [3)]	**do 450**
Czas pracy z AR 2000 min [3)]	**do 660**
Czas pracy z AR 2000 L min [3)]	**do 715**
Czas pracy z AR 3000 min [3)]	**do 800**
Czas pracy z AR 3000 L min [3)]	**do 1.040**
Poziom mocy akustycznej dB(A) [1)]	**91**
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) [1)]	**80**
Wartość drgań strona lewa / strona prawa m/s² [5)]	**2,3/1,6**

1) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
2) Bez akumulatora i ładowarki
3) Czasy pracy są wartościami poglądowymi i zależą od sposobu pracy
4) Czasy pracy są wartościami poglądowymi i zależą od sposobu pracy
5) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²