Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 18:22

Link do produktu: https://sklep.techmark.rzeszow.pl/akumulatorowe-nozyce-do-zywoplotu-stihl-hsa-50-z-akumulatorem-ak-10-i-ladowarka-al-101-p-226.html



Akumulatorowe nożyce do żywopłotu STIHL HSA 50, z akumulatorem AK 10 i ładowarką AL 101

Cena	**1 199,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**45210113548**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

STIHL HSA 50 to prawdziwie wszechstronne urządzenie do utrzymania posesji i ogrodu w pięknym stanie. Możesz ich używać w obszarach wrażliwych na hałas, do efektywnego cięcia żywopłotu. STIHL HSA 50 nadaje się również do przycinania krzewów lub pielęgnacji bukszpanów. Te lekkie akumulatorowe nożyce do żywopłotu współpracują z akumulatorami litowo-jonowymi systemu STIHL AK i cechują się optymalnym wyważeniem. Uchwyt z wewnętrznym panelem sterującym umożliwia komfortowe cięcie. Nożyce nadają się do obsługi zarówno prawą, jak i lewą ręką. Za pomocą wycinanego laserowo, szlifowanego diamentem i hartowanego ostrza tnącego, możesz precyzyjnie i szybko ciąć i przycinać średniej wielkości żywopłoty, krzewy lub inne rośliny. Dzięki geometrii ostrza w kształcie kropli, z odstępem między zębami 30 mm, gałązki utrzymywane w ostrzu tnącym są cięte czysto i z bardzo dobrą wydajnością. Zestaw tnący podczas pracy blisko ziemi jest chroniony przez przykręcaną osłonę prowadnicy. Akumulatorowe nożyce do żywopłotu HSA 50 są wyposażone w listwę o długość cięcia 50 cm. Zestaw z akumulatorem AK 10 i ładowarką AL 101.

Dane techniczne

Długość krawędzi tnącej	**50 cm**
Moc	**0,22 kW**
Pobór mocy	**350 W**
Napięcie znamionowe	**36 V**
Ciężar	**2,9 [kg]**
Poziom ciśnienia akustycznego	**81 dB(A) [1)]**
Poziom mocy akustycznej	**89 dB(A) [1)]**
Wartość drgań uchwyt lewy/prawy	**2/1,6 m/s² [2)]**
Wartość K (poziom ciśnienia akustycznego)	**2 dB(A)**
Wartość K (poziom mocy akustycznej)	**2 dB(A)**
Długość całkowita	**101 cm**
Częstość uderzeń	**2800 UM**
Odstęp między zębami tnącymi	**30 mm**
Zalecany akumulator	**AK 10**
Czas pracy na akumulatorze z AK 10	**do 50 min [3)]**
Czas pracy na akumulatorze z AK 20	**do 100 min [3)]**
Czas pracy na akumulatorze z AK 30	**do 130 min [4)]**
System akumulatorowy	**AK**

[1)]Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
[2)]Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²
[3)]Czasy pracy są wartościami poglądowymi i zależą od sposobu pracy.

[4)]Czasy pracy są wartościami poglądowymi i zależą od warunków eksploatacji.