Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 20:07

Link do produktu: https://sklep.techmark.rzeszow.pl/akumulatorowy-odkurzacz-ogrodowy-stihl-sha-140-bez-akumulatora-i-ladowarki-p-968.html



Akumulatorowy odkurzacz ogrodowy STIHL SHA 140 bez akumulatora i ładowarki

Cena	**1 549,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**SA070117104**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

Cicha praca akumulatorowym odkurzaczem ogrodowym STIHL SHA 140 pozwala na wykonywanie prac porządkowych bez ochrony słuchu. Za pomocą dźwigni można bezstopniowo regulować moc ssania i dostosowywać ją do odpowiednich wymagań. Aby zapewnić maksymalną moc ssania STIHL SHA 140 jest wyposażony w funkcję boost, którą można aktywować za pomocą dźwigni. Metalowe ostrza rozdrabniacza zapewniają skuteczne rozdrabnianie zebranego materiału który jest gromadzony w 55-litrowym worku zbiorczym. Worek można wyjąć do opróżniania bez użycia narzędzi, a dzięki solidnym, trwałym metalowym klamrom można go łatwo otwierać i zamykać. Kolejną zaletą SHA 140 jest funkcja zarządzania przepływem powietrza, która zapewnia niezmiennie wysoką moc ssania niezależnie od poziomu napełnienia i stopnia zanieczyszczenia 55-litrowego worka zbiorczego. Ponadto inteligentna konstrukcja STIHL SHA 140 oznacza, że odkurzacz ten można otworzyć bez użycia narzędzi w celu czyszczenia, gdy dysza ssąca spoczywa na podłożu. Akumulatorowy odkurzacz ogrodowy STIHL SHA 140 jest przeznaczona do użytku ze złączem STIHL Smart Connector 2 A.

Dane techniczne

Przepływ powietrza z okrągłą dyszą	**910 m³/h**
Napięcie znamionowe	**36 V**
System akumulatorowy	**AP**
Zalecany akumulator	**AP 300 S**
Ciężar	**5,1 [kg]**
Stosunek mulczowania	**1:14**
Pojemność worka wyłapującego	**55 l**
Natężenie przepływu powietrza w trybie zasysania	**910 m³/h**
Poziom ochrony IP	**IPX4**
Czas pracy na akumulatorze z AP 300 S	**0-60 min**
	0-38 min
Poziom ciśnienia akustycznego	**83 dB(A) [1)]**
Poziom ciśnienia akustycznego	**85 dB(A)**
Poziom mocy akustycznej	**96 dB(A) [1)]**
Wartość wibracji z prawej	**0,7 m/s² [2)]**

[1)]Niepewność pomiarowa wg RL 2006/42/EG = 2,0
[2)]Niepewność pomiarowa wg RL 2006/42/EG = 2 m/s²