TECHMARK

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 23:54

Link do produktu: https://sklep.techmark.rzeszow.pl/dmuchawa-akumulatorowa-stihl-bga-200-bez-akumulatora-i-ladowarki-p-472.html



Dmuchawa akumulatorowa STIHL BGA 200, bez akumulatora i ładowarki

Cena	**2 669,00 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Numer katalogowy	**BA010115900**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

STIHL BGA 200 to przyjemnie cicha i niezwykle mocna dmuchawa akumulatorowa do użytku profesjonalnego, polecana szczególnie w miejsca wymagające zachowania ciszy. Specjalna konstrukcja niweluje siły skrętne mogące nadwyrężać nadgarstek, nawet w trybie boost. Długość tuby dmuchawy można regulować poprzez naciśnięcie przycisku i szybkie dostosowanie długość do rodzaju wykonywanej pracy np. czyszczenia narożników, wąskich przestrzeni. Nowatorski i komfortowy system noszenia, który można jeszcze dodatkowo doposażyć, znacznie ułatwia pracę podczas sprzątania dużych powierzchni. Aby odciążyć użytkownika, urządzenie można zaczepić o boczny uchwyt systemu nośnego. Zmiana trybu pracy dmuchawy z ręcznego na wspomagany systemem przenoszenia również odbywa się bardzo szybko. Komfortowy system nośny i możliwość doposażania sprawia, że dmuchawa akumulatorowa BGA 200 jest uniwersalnym urządzeniem 2 w 1.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	**36 V**
System akumulatorowy	**AP**
Moc nadmuchu z okrągłą dyszą	**21 N [1)]**
Ciężar	**3,2 [kg]**
Poziom ochrony IP	**IPX4**
Max. prędkość powietrza z okrągłą dyszą	**84 m/s**
Przepływ powietrza z okrągłą dyszą	**940 m³/h [2)]**
Czas pracy na akumulatorze z AP 100	**do 24 min [3)]**
Czas pracy z AP 200	**do 49/do 7 min [4)]**
Czas pracy z AP 300	**do 78/do 12 min [4)]**
Czas pracy z AP 300 S	**do 95/do 14 min [4)]**
Czas pracy na akumulatorze z AP 500 S	**0-114 min**
	17 min
Czas pracy z AR 1000	**do 212/do 32 min [4)]**
Czas pracy z AR 2000	**do 295/do 43 min [4)]**
Czas pracy z AR 2000 L	**do 315/do 53 min [4)]**
Czas pracy z AR 3000	**do 376/do 60 min [4)]**
Czas pracy z AR 3000 L	**do 500/do 85 min [4)]**
Żywotność baterii narzędzia 4	**BOOST**
Poziom ciśnienia akustycznego	**80 dB(A) [5)]**
Poziom ciśnienia akustycznego 15 m odległość	**60 dB(A) [6)]**
Poziom mocy akustycznej	**91 dB(A) [5)]**
Wartość wibracji z prawej	**0,7 m/s² [7)]**

[1)]Kombinacja prędkości i objętości powietrza
[2)]Funkcja Boost
[3)]Czas szacunkowy zależny od sposobu pracy

[4)]Stopień1 /Stopień 2/Stopień 3/Max
[5)]Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
[6)]Mierzone zgodnie z ANSI/OPEI B175.2-2012 (R2019).
[7)]Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²