TECHMARK

Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 05:56

Link do produktu: https://sklep.techmark.rzeszow.pl/dmuchawa-akumulatorowa-stihl-bga-60-bez-akumulatora-i-ladowarki-p-263.html



Dmuchawa akumulatorowa STIHL BGA 60, bez akumulatora i ładowarki

Cena	**869,00 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Numer katalogowy	**BA040115904**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

STIHL BGA 60 to dmuchawa akumulatorowa, która charakteryzuje się wysoką wydajnością, daje możliwość regulacji siły nadmuchu i optymalizacji pracy. Duża wydajności silnika EC. Dmuchawa pracuje wyjątkowo cicho, nie ma konieczności stosowania ochronników słuchu. Umożliwia to cichą pracę w pobliżu domów i w miejscach wrażliwych na hałas. Można używać dowolnego akumulatora systemu STIHL AK. Do pracy zalecamy korzystanie z akumulatora STIHL AK 30. Dmuchawa jest wyposażona w rurę nadmuchową o regulowanej długości, wyposażoną w metalowy pierścień na dyszy. Urządzenie jest idealną propozycją dla użytkowników prywatnych do oczyszczania ulicy, ścieżki, parkingu lub innych suchych powierzchni z liści, trawy, papieru i innych zanieczyszczeń.

Dmuchawa akumulatorowa STIHL BGA 60, bez akumulatora i ładowarki

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	**36 V**
Ciężar	**2,3 [kg]**
System akumulatorowy	**AK**
Moc nadmuchu z okrągłą dyszą	**15 N** [1)]
Max. prędkość powietrza z okrągłą dyszą	**69 m/s**
Przepływ powietrza z okrągłą dyszą	**780 m^3/h** [2)]
Poziom ciśnienia akustycznego	**76 dB(A)** [3)]
Wartość wibracji z prawej	**1,2 m/s^2** [4)]
Poziom ciśnienia akustycznego 15 m odległość	**56 dB(A)** [5)]
Poziom mocy akustycznej	**89 dB(A)** [3)]
Czas pracy na akumulatorze z AK 10	**do 9 min** [6)]
Czas pracy na akumulatorze z AK 20	**do 13 min** [6)]
Czas pracy na akumulatorze z AK 30	**do 16 min** [6)]
Poziom ochrony IP	**N/A**

[1)]Kombinacja prędkości i objętości powietrza
[2)]Funkcja Boost
[3)]Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
[4)]Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s^2
[5)]Mierzone zgodnie z ANSI/OPEI B175.2-2012 (R2019).
[6)]Czasy pracy są wartościami poglądowymi i zależą od sposobu pracy

[1)]Kombinacja prędkości i objętości powietrza
[2)]Funkcja Boost
[3)]Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
[4)]Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s^2
[5)]Mierzone zgodnie z ANSI/OPEI B175.2-2012 (R2019).
[6)]Czasy pracy są wartościami poglądowymi i zależą od sposobu pracy