

Link do produktu: <https://sklep.techmark.rzeszow.pl/elektryczny-wertykulator-stihl-rle-240-p-183.html>



Elektryczny wertykulator STIHL RLE 240

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena | 799,00 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | 62910115610 |
| Producent | STIHL |

Opis produktu

Elektryczny wertykulator RLE 240 umożliwia wertykulację trawy i usuwanie filcu z mniejszych trawników. Dzięki silnikowi elektrycznemu można usuwać nadmiar mchu i trawy w szczególnie cichy i przyjazny dla środowiska sposób. Ostry, frezujący nóż przecina darń powodując dopływ powietrza, wody i składników odżywczych do korzeni. Zęby sprężynowe rolki aeracyjnej usuwają mech i sfilcowaną trawę, nie nacinając przy tym darni. Obie rolki można łatwo wymienić w kilku prostych krokach. Wertykulator ten jest doskonałym rozwiązaniem łączącym szeroki zakres roboczy wynoszący 34 cm z z łatwym manewrowaniem i nieskomplikowaną obsługą. Ponadto obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego łączy lekkość z dużą odpornością i trwałością. Dla maksymalnego ułatwienia transportu i przenoszenia, wertykulator wyposażony jest w ergonomiczny składany uchwyt, ułatwiający również przechowywanie. Posiada także składany uchwyt co oszczędza miejsce zajmowane przez wertykulator podczas przechowywania. Możliwość zastosowania kosza na odpady.

| | |
|---|-----------------------|
| Moc znamionowa | 1500 W |
| Ciężar | 16 [kg] |
| Głębokość robocza | 15 mm |
| Znamionowa prędkość obrotowa narzędzia roboczego | 4100 obr./min |
| Szerokość robocza | 34 cm |
| Długość urządzenia | 131 cm |
| Szerokość urządzenia | 56 cm |
| Wysokość urządzenia | 119 |
| Poziom ciśnienia akustycznego mierzony według LpA | 79 dB(A) |
| Gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA | 95 dB(A) |
| Współczynnik niepewności poziomu ciśnienia akustycznego KpA | 3 dB(A) |
| Wibracje ramienia prowadzącego ahw | 5,2 m/s ² |
| Niepewność wibracji K | 2,08 m/s ² |