Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 19:23

Link do produktu: https://sklep.techmark.rzeszow.pl/kompresor-akumulatorowy-stihl-koa-20-z-akumulatorem-as2-i-ladowarka-al1-p-967.html



Kompresor akumulatorowy STIHL KOA 20 z akumulatorem AS2 i ładowarką AL1

Cena	**549,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**SA060118214**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

Kompaktowy kompresor akumulatorowy STIHL KOA 20 jest idealny do łatwego i oszczędzającego czas pompowania opon samochodowych lub rowerowych, a także do wygodnego pompowania i szybkiego spuszczania powietrza ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego, takiego jak piłki czy pontony. Zasilany jest akumulatorem STIHL AS System. Kompresor akumulatorowy KOA 20 jest nie tylko bardzo przydatny w domu, ale także w podróży np. gdy trzeba napompować koła przyczepy. Kompresor akumulatorowy STIHL KOA 20 jest łatwy w obsłudze. Podczas procesu pompowania i opróżniania z powietrza gumowe nóżki KOA 20 zapewniają bezpieczną stabilność przy niskich wibracjach, a jasne światło LED zapewnia dobrą widoczność w ciemności. STIHL KOA 20 posiada również funkcję automatycznego wyłączania: gdy tylko zostanie osiągnięte żądane ciśnienie, pompa zatrzymuje proces napełniania, a urządzenie wyłącza się automatycznie po ok. 5 minutach bezczynności. Oszczędza to energię i wydłuża żywotność baterii. Oprócz węży ciśnieniowych i objętościowych w zestawie znajduje się również kilka adapterów. Zarówno węże, jak i adaptery mogą być przechowywane bezpośrednio na kompresorze akumulatorowym KOA 20, dzięki czemu są zawsze łatwo dostępne.

W zastawie akumulator AS 2 i ładowarka AL 1

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
Maks. napięcie
System akumulatorowy
Zalecany akumulator
Ciężar urzdzenia
Max. ciśnienie (pompa wysokociśnieniowa)
Max. ciśnienie (pompa wysokociśnieniowa)
Max. strumień objętości
Maksymalny czas pracy akumulatora AS 2 z funkcją wysokiego ciśnienia
Maksymalny czas pracy akumulatora AS 2 z funkcją pompowania
Wąż długości
Długość urządzenia
Szerokość urządzenia
Wysokość urządzenia
Funkcja poziomu ciśnienia akustycznego 1
Funkcja poziomu ciśnienia akustycznego 2
Funkcja poziomu mocy akustycznej 2
Funkcja poziomu mocy akustycznej 1
Funkcja pomiaru dźwięku 1
Funkcja pomiaru dźwięku 2
Wartość K (poziom ciśnienia akustycznego)
Wartość K (poziom mocy akustycznej)

[1)]Podane czasy pracy na jednym ładowaniu akumulatora są orientacyjne i mogą się różnić w zależności od zastosowania i trybu pracy
[2)]Wartość K zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE