TECHMARK

Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:57

Link do produktu: https://sklep.techmark.rzeszow.pl/kosa-spalinowa-stihl-fs-235-p-75.html



Kosa spalinowa STIHL FS 235

Cena	**2 599,00 zł**
Cena poprzednia	~~**2 699,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**41512000015**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

STIHL FS 235 to trwała kosa mechaniczna o dużej mocy. Zaprojektowana do częstego stosowania i pracy w ciężkich warunkach, posiada uchwyt oburęczny do ergonomicznego wykaszania dużych powierzchni. Wyposażona w odpowiednie narzędzie tnące poradzi sobie również z krzewami i cienkimi drzewkami. Pozwala szybko, wygodnie i ekonomicznie wykaszać trawę i twarde zarośla na dużych terenach zielonych. Umieszczony w gaźniku kompensator STIHL sprawia, że pomimo zanieczyszczenia filtra powietrza nie następuje nadmierne wzbogacenie mieszanki. Moc silnika przez dłuższy czas pozostaje stała. ElastoStart - specjalny element amortyzujący umieszczony w uchwycie rozrusznika rozciąga się odpowiednio do działającej siły i umożliwia płynne uruchomienie urządzenia bez szarpnięć. Wersja oferowana w Polsce nie ma składanego uchwytu a na wyposażeniu ma głowicę Autocut C 26-2 i trójząb 250-3.

Dane techniczne

Pojemność skokowa	**36,3 cm³**
Moc	**1,5 kW / 2,1 KM**
CO2	**864 g/kWh**
Ciężar	**6,8 [kg] [1)]**
Średnica krawędzi tnącej	**420 mm**
Standardowe narzędzia tnące	**Głowica AC C26-2 / Trójząb 250-3**
Pojemność zbiornika	**810 cm³**
Długość całkowita	**181 cm [2)]**
Poziom ciśnienia akustycznego	**99 dB(A) [3)]**
Poziom ciśnienia akustycznego	**99 dB(A) [3)]**
Poziom mocy akustycznej	**111 dB(A) [3)]**
Poziom mocy akustycznej	**111 dB(A) [3)]**
Poziom mocy akustycznej (standard 2022)	**108 dB(A)**
Poziom mocy akustycznej (norma 2022)	**108 dB(A)**
Wartość drgań z narzędziem metalowym	**5,1/4,1 m/s² [4)]**

lewa/prawa	
Wartość drgań z narzędziem z tworzywa lewa/prawa	**4,3/2,9 m/s² [4)]**

[1)]Bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony
[2)]Bez narzędzia tnącego
[3)]Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
[4)]Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²