Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 02:07

Link do produktu: https://sklep.techmark.rzeszow.pl/kosa-spalinowa-stihl-fs-240-p-125.html



Kosa spalinowa STIHL FS 240

Cena	**3 349,00 zł**
Cena poprzednia	~~**3 349,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**41472000457**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

STIHL FS 240 posiada moc 2,3 KM i jest doskonała przy wymagających pracach. Ergonomiczny uchwyt można regulować za pomocą pokrętła bez użycia narzędzi, według preferencji użytkownika. W urządzeniach mechanicznych wyposażonych w system antywibracyjny strefy uchwytów mają znacznie zredukowaną liczbę drgań wytwarzanych przez silnik spalinowy i pracujące narzędzie. Umieszczony w gaźniku kompensator STIHL sprawia, że pomimo wzrostu zanieczyszczenia filtra powietrza moc silnika, zawartość substancji szkodliwych w spalinach oraz zużycie paliwa przez dłuższy czas pozostają stałe. Dwusuwowy silnik STIHL w technologii 2-MIX zapewnia dużą moc, a przy tym oszczędność zużycia paliwa do 20% a emisja spalin spada o ok. 50%. Przestawienie letniego trybu pracy na tryb zimowy odbywa się szybko za pomocą przesuwnicy. W okresie zimowym zapobiega to oblodzeniu filtra powietrza i gaźnika. Szybkie i łatwe tankowanie paliwa jest wygodne dzięki dużym otworom wlewowym. Łatwo dostępny, trwały filtr papierowy który zapewnia długie przerwy pomiędzy kolejnymi przeglądami serwisowymi.

Dane techniczne

Pojemność skokowa	**37,7 cm³**
Moc	**1,7 kW /2,3 KM**
CO2	**856 g/kWh**
Ciężar	**6,9 [kg] [1)]**
Średnica krawędzi tnącej	**420 mm**
Standardowe narzędzia tnące	**Głowica AC 36-2**
Pojemność zbiornika	**750 cm³**
Długość całkowita	**180 cm [2)]**
Poziom ciśnienia akustycznego	**99 dB(A) [3)]**
Poziom ciśnienia akustycznego	**100 dB(A) [3)]**
Poziom mocy akustycznej (standard 2022)	**108 dB(A)**
Poziom mocy akustycznej (norma 2022)	**110 dB(A)**
Wartość drgań z narzędz.z tworzywa lewa/prawa	**4,4/4,3 m/s² [4)]**
Wartość drgań z narzędz.metalow. lewa/prawa	**4,7/4 m/s² [4)]**

[1)]Bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony
[2)]Bez narzędzia tnącego
[3)]Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
[4)]Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²