TECHMARK

Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 19:06

Link do produktu: https://sklep.techmark.rzeszow.pl/kosa-spalinowa-stihl-fs-261-p-77.html



# Kosa spalinowa STIHL FS 261

| | |
|---|---|
| Cena | **3 699,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **41472000392** |
| Producent | **STIHL** |

## Opis produktu

**STIHL FS 261 posiada bardzo dużą moc 2,7 KM  i jest niezastąpiona przy wymagających pracach. Ergonomiczny uchwyt można regulować za pomocą pokrętła bez użycia narzędzi, według preferencji użytkownika. W urządzeniach mechanicznych wyposażonych w system antywibracyjny strefy uchwytów mają znacznie zredukowaną liczbę drgań wytwarzanych przez silnik spalinowy i pracujące narzędzie. Umieszczony w gaźniku kompensator STIHL sprawia, że pomimo wzrostu zanieczyszczenia filtra powietrza moc silnika, zawartość substancji szkodliwych w spalinach oraz zużycie paliwa przez dłuższy czas pozostają stałe. Dwusuwowy silnik STIHL w technologii 2-MIX zapewnia dużą moc, a przy tym oszczędność zużycia paliwa do 20% a emisja spalin spada o ok. 50%. Przestawienie letniego trybu pracy na tryb zimowy odbywa się szybko za pomocą przesuwnicy. W okresie zimowym zapobiega to oblodzeniu filtra powietrza i gaźnika. Szybkie i łatwe tankowanie paliwa jest wygodne dzięki dużym otworom wlewowym. Łatwo dostępny, trwały filtr papierowy który zapewnia długie przerwy pomiędzy kolejnymi przeglądami serwisowymi.**

**Dane techniczne**

| | |
|---|---|
| **Pojemność skokowa** | **41,6 cm³** |
| **Moc** | **2 kW /2,7 KM** |
| **CO2** | **856 g/kWh** |
| **Ciężar** | **7,6 [kg] [1)]** |
| **Średnica krawędzi tnącej** | **520 mm** |
| **Standardowe narzędzia tnące** | **Głowica AutoCut 46-2** |
| **Pojemność zbiornika** | **750 cm³** |
| **Długość całkowita** | **180 cm [2)]** |
| **Poziom ciśnienia akustycznego** | **100 dB(A) [3)]** |
| **Poziom ciśnienia akustycznego** | **99 dB(A) [3)]** |
| **Poziom mocy akustycznej (standard 2022)** | **109 dB(A)** |
| **Poziom mocy akustycznej (norma 2022)** | **109 dB(A)** |
| **Wartość drgań z narzędz.metalow. lewa/prawa** | **5/5,9 m/s² [4)]** |
| **Wartość drgań z narzędz.z tworzywa lewa/prawa** | **4,8/6,1 m/s² [4)]** |

**[1)]Bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony**
**[2)]Bez narzędzia tnącego**
**[3)]Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)**
**[4)]Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²**