

Link do produktu: <https://sklep.techmark.rzeszow.pl/kosa-spalinowa-stihl-fs-361-c-em-p-83.html>

## Kosa spalinowa STIHL FS 361 C-EM

Cena	<b>4 199,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>41472000397</b>
Producent	<b>STIHL</b>

### Opis produktu

STIHL FS 361 C-EM jest doskonała do wykaszania twardej trawy i pielęgnacji młodników. Idealna dla użytkowników profesjonalnych przy pielęgnacji krajobrazu, w rolnictwie i usługach komunalnych. Silnik STIHL 2-MIX. Moduł sterujący pracą silnika STIHL M-Tronic (M) zapewnia nieustannie optymalną moc i wydajność, stały wysoki zakres obrotów i bardzo dobre przyspieszenie. System M-Tronic całkowicie eliminuje konieczność ręcznej regulacji gaźnika. W pełni elektroniczna regulacja ustawienia czasu zapłonu i dozowania paliwa. ErgoStart to jeszcze łatwiejsze uruchamianie dzięki dodatkowej sprężynie umieszczonej pomiędzy rolką linki rozruchowej a wałem korbowym. Użytkownik uruchamia urządzenie wygodnie, bez szarpnięć. Wszystkie elementy sterowania silnikiem znajdują się w zasięgu dłoni. Ergonomiczny uchwyt oburęczny zapewnia swobodę ruchów i komfort pracy podczas wykaszania dużych powierzchni. W 4-punktowym systemie antywibracyjnym STIHL w kosach mechanicznych jako elementy systemu antywibracyjnego zastosowano metalowe sprężyny, które redukują przenoszenie drgań wytwarzanych przez silnik i narzędzie tnące. Dzięki temu na uchwytach niemalże nie wyczuwa się wibracji, co przekłada się na dobre prowadzenie urządzeń. Przystawienie letniego trybu pracy na tryb zimowy odbywa się szybko za pomocą przesuwnic. W okresie zimowym zapobiega to oblodzeniu filtra powietrza i gaźnika. Szybkie i łatwe tankowanie dzięki dużym otworom wlewowym. Łatwo dostępny, trwały filtr papierowy zapewnia długie przerwy pomiędzy kolejnymi przeglądami serwisowymi. Szelki uniwersalne ADVANCE - do komfortowego koszenia i rozdrabniania. Ergonomiczne, komfortowe, lekkie. Możliwość montażu pasa piersiowego i plecaka na narzędzia. Średnica robocza koszenia 520 mm.

### Dane techniczne

Pojemność skokowa	37,7 cm <sup>3</sup>
Moc	1,7kW /2,3 KM
CO2	808 g/kWh
Ciężar	8,6 [kg] <sup>1)</sup>
Średnica krawędzi tnącej	520 mm
Standardowe narzędzia tnące	Głowica AutoCut 46-2
Pojemność zbiornika	750 cm <sup>3</sup>
Długość całkowita	179 cm <sup>2)</sup>
Poziom ciśnienia akustycznego	100 dB(A) <sup>3)</sup>
Poziom mocy akustycznej (norma 2022)	110 dB(A)
Wartość drgań z narzędziem metalowym lewa/prawa	2,6/2,7 m/s <sup>2</sup> <sup>4)</sup>
Wartość drgań z narzędziem z tworzywa lewa/prawa	2,6/2,3 m/s <sup>2</sup> <sup>4)</sup>

<sup>1)</sup>Bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony

<sup>2)</sup>Bez narzędzia tnącego

# TECHMARK

---

<sup>3)</sup>Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

<sup>4)</sup>Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s<sup>2</sup>