

Link do produktu: <https://sklep.techmark.rzeszow.pl/kosa-spalinowa-stihl-fs-561-c-em-p-92.html>

Kosa spalinowa STIHL FS 561 C-EM

Cena	6 699,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	41482000165
Producent	STIHL

Opis produktu

STIHL FS 561 C-EM to wyjątkowo mocna, stabilna, trwała i wytrzymała kosa spalinowa STIHL z silnikiem o mocy 3,8 KM, która jest polecana profesjonalistom do prac leśnych. Posiada mocny i ekonomiczny silnik 2-MIX. Idealna dla profesjonalistów pielęgnujących krajobraz oraz do prac przy młodych drzewach. Moduł sterujący pracą silnika STIHL M-Tronic (M) zapewnia nieustannie optymalną moc i wydajność, stały wysoki zakres obrotów i bardzo dobre przyspieszenie. System M-Tronic całkowicie eliminuje konieczność ręcznej regulacji gaźnika. W pełni elektroniczna regulacja ustawienia czasu zapłonu i dozowania paliwa. ErgoStart to jeszcze łatwiejsze uruchamianie dzięki dodatkowej sprężynie umieszczonej pomiędzy rolką linki rozruchowej a wałem korbowym. Użytkownik uruchamia urządzenie wygodnie, bez szarpnięć. Wszystkie elementy sterowania silnikiem znajdują się w zasięgu dłoni. Ergonomiczny uchwyt oburęczny zapewnia swobodę ruchów i komfort pracy podczas wykaszania dużych powierzchni. W 4-punktowym systemie antywibracyjnym STIHL w kosach mechanicznych jako elementy systemu antywibracyjnego zastosowano metalowe sprężyny, które redukują przenoszenie drgań wytwarzanych przez silnik i narzędzie tnące. Dzięki temu na uchwytach niemalże nie wyczuwa się wibracji, co przekłada się na dobre prowadzenie urządzeń. Przystawienie letniego trybu pracy na tryb zimowy odbywa się szybko za pomocą przesuwnicy. W okresie zimowym zapobiega to oblodzeniu filtra powietrza i gaźnika. Szybkie i łatwe tankowanie dzięki dużym otworom wlewowym. Łatwo dostępny, trwały filtr papierowy zapewnia długie przerwy pomiędzy kolejnymi przeglądami serwisowymi. Szelki uniwersalne ADVANCE - do komfortowego koszenia i rozdrabniania. Ergonomiczne, komfortowe, lekkie. Możliwość montażu pasa piersiowego i plecaka na narzędzia.

Dane techniczne

Pojemność skokowa	57,1 cm ³
Moc	2,8/3,8 kW/KM
CO ₂	828 g/kWh
Ciężar	10,2 [kg] ¹⁾
Średnica krawędzi tnącej	560 mm
Pojemność zbiornika	990 cm ³
Długość całkowita	176 cm ²⁾
Poziom ciśnienia akustycznego	102 dB(A) ³⁾
Poziom mocy akustycznej	115 dB(A) ³⁾
Poziom mocy akustycznej (norma 2022)	112 dB(A)
Wartość drgań z narzędziem metalowym lewa/prawa	3,3/3,3 m/s ² ⁴⁾
Wartość drgań z narzędziem z tworzywa lewa/prawa	3,7/3,7 m/s ² ⁴⁾

¹⁾Bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony

²⁾Bez narzędzia tnącego

³⁾Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

TECHMARK

⁴⁾Niepełność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²
