

Link do produktu: <https://sklep.techmark.rzeszow.pl/kosiarka-akumulatorowa-stihl-rma-248-zestaw-z-dwoma-akumulatorami-ak-30-i-ladowarka-al-101-p-137.html>

## Kosiarka akumulatorowa STIHL RMA 248, zestaw z dwoma akumulatorami AK 30 i ładowarką AL 101



Cena **3 238,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **63502000000**

Producent **STIHL**

### Opis produktu

STIHL RMA 248 to zwrotna kosiarka akumulatorowa dla użytkowników prywatnych o szerokości koszenia 46 cm. Przeznaczona do średniej wielkości trawników. Dzięki centralnej regulacji wysokości koszenia w kilku stopniach, można w prosty sposób ustawić żądaną wysokość koszenia. Nie wymaga dużego wysiłku podczas koszenia, oszczędzając siły użytkownika. Jest bardzo cicha i posiada zredukowany poziom wibracji. Idealna dla tych, którzy cenią efektywną pracę w miejscach wrażliwych na hałas. Kosz na trawę 55 l ze wskaźnikiem napełnienia można łatwo opróżnić przez górną klapę. Składany uchwyt pomaga w transporcie i w przechowywaniu urządzenia. Kosiarka zasilana jest wydajnym akumulatorem litowo-jonowym systemu AK. Akumulator jest wymienny i daje się łączyć z innymi urządzeniami tego systemu. Tryb Eco wydłuża żywotność baterii. Diody LED na akumulatorze pokazują stan naładowania baterii.

Kosiarka akumulatorowa STIHL RMA 248, zestaw z akumulatorem AK 30 i ładowarką AL 101

### Dane techniczne

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Szerokość cięcia  | 46                      |
| Wysokość koszenia   | 25 - 75 mm              |
| Regulacja wysokości cięcia                                  | 7-stopniowa (centralna) |
| Pojemność kosza na trawę                                    | 55 l                    |
| Szerokość urządzenia  | 56 cm                   |
| Wysokość urządzenia   | 180 cm                  |
| Średnica koła przedniego                                    | 200 mm                  |
| Średnica tylnego koła                                       | 200 mm                  |
| Typ baterii   | litowo-jonowa           |
| Moc znamionowa  | 1000 W                  |
| Znamionowa prędkość obrotowa narzędzia roboczego            | 3200 obr/min            |
| Ciężar  | 21 kg                   |
| Gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA                    | 96 dB(A)                |
| Poziom ciśnienia akustycznego mierzony według LpA           | 83 dB(A)                |
| Współczynnik niepewności poziomu ciśnienia akustycznego KpA | 2 dB                    |
| Wibracje ramienia prowadzącego ahw                          | 1,8 ms <sup>-2</sup>    |
| Niepewność wibracji K                                       | 0,9 ms <sup>-2</sup>    |
| System akumulatorowy  | AK                      |
| Poziom ochrony IP   | IPX0                    |