

Link do produktu: <https://sklep.techmark.rzeszow.pl/kosiarka-akumulatorowa-stihl-rma-253-t2024-w-zestawie-z-akumulatorem-ak-30s-i-ladowarka-al-101-p-1049.html>



Kosiarka akumulatorowa STIHL RMA 253 T/2024 w zestawie z akumulatorem AK 30S i ładowarką AL 101

Cena **3 399,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **WA220111435**

Producent **STIHL**

Opis produktu

Podczas pracy w przydomowym ogrodzie kosiarka akumulatorowa STIHL RMA 253 T w zestawie z akumulatorem AK 30 S i standardową ładowarką AL 101 oferuje ogrodnikom-hobbystom wysoką wydajność i cichą pracę. Może być również stosowana w obszarach wrażliwych na hałas, takich jak tereny zamieszkałe. Posiada 1-biegowy napęd kół zapewniający wygodną pracę. Standardowo wyposażona w nóż wielofunkcyjny, przystosowany do mulczowania i wyrzut boczny nadaje się zarówno do koszenia, jak i mulczowania. Możesz kosić tradycyjnie lub rozprowadzić pokos po trawniku przez wyrzut boczny. Składany i komfortowy pojedynczy uchwyt kierujący z regulacją wysokości zapewnia wygodne i ergonomiczne prowadzenie kosiarki. Dzięki centralnej regulacji wysokości koszenia można ustawić preferowaną wysokość koszenia na jeden z 7 poziomów w zakresie od 20 mm do 100 mm. Składany kosz na trawę o pojemności 55 l mieści dużą ilość skoszonej trawy, posiada wskaźnik napełnienia i jest łatwy do opróżnienia.

Dane techniczne

Szerokość cięcia	51 cm
Wysokość koszenia	20 - 100 mm
Regulacja wysokości cięcia	7-stopniowa (centralna)
Pojemność kosza na trawę	55 l
Szerokość urządzenia	55 cm
Wysokość urządzenia	117
Średnica koła przedniego	180 mm
Średnica tylnego koła	200 mm
Napęd	3,5 km/h
Typ baterii	litowo-jonowa
Moc znamionowa	1250 W
Znamionowa prędkość obrotowa narzędzia roboczego	3000 obr./min
Ciężar	31 [kg]
Gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA	94 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego mierzony według LpA	79 dB(A)
Współczynnik niepewności poziomu ciśnienia akustycznego KpA	2 dB(A)
Wibracje ramienia prowadzącego a _h w	1,8 m/s ²
Niepewność wibracji K	0,9 m/s ²
System akumulatorowy	AK
Poziom ochrony IP	IPX4