TECHMARK

Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 11:31

Link do produktu: https://sklep.techmark.rzeszow.pl/kosiarka-akumulatorowa-stihl-rma-453-pv-z-akumulatorem-ap-300-s-i-ladowarka-al-301-p-1067.html



Kosiarka akumulatorowa STIHL RMA 453 PV z akumulatorem AP 300 S i ładowarką AL 301

Cena	**5 499,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**WA402000003**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

Kosiarka akumulatorowa STIHL RMA 453 PV oferuje ogrodnikom wysoką wydajność koszenia i cichą pracę. W zestawie z wydajnym akumulatorem STIHL AK 300 S i ładowarką AL 301 systemu akumulatorowego STIHL AP-System. Napęd kół Vario ułatwia koszenie trawników i pracę na pochyłości. Prędkość roboczą można ustawić indywidualnie w zakresie od 0 km/h do 4,6 km/h za pomocą dźwigni na uchwycie kierującym. Dzięki sekwencyjnemu rozładowywaniu RMA 453 PV zapewnia również automatyczne przełączanie na drugi akumulator, gdy pierwszy się wyczerpie. Oznacza to, że nie trzeba już ręcznie wymieniać akumulatorów i można bez przerwy kosić większe trawniki. Dzięki szerokości koszenia wynoszącej 51 cm można efektywnie kosić średnie trawniki i pochyłości. RMA 453 PV standardowo wyposażona w nóż wielofunkcyjny, przysłonę do mulczowania i wyrzut boczny nadaje się zarówno do koszenia, jak i mulczowania. Można kosić tradycyjnie lub rozprowadzić pokos po trawniku przez wyrzut boczny. Składany i komfortowy pojedynczy uchwyt kierujący z regulacją wysokości zapewnia wygodne i ergonomiczne prowadzenie kosiarki. Dzięki centralnej regulacji wysokości koszenia można ustawić preferowaną wysokość koszenia na jeden z 7 poziomów w zakresie od 20 mm do 100 mm. Składany kosz na trawę o pojemności 55 l mieści dużą ilość skoszonej trawy, posiada wskaźnik napełnienia i jest łatwy do opróżnienia.

Dane techniczne

Moc znamionowa	**1600 W**
System akumulatorowy	**AP**
Napęd	**2,0 - 4,5 km/h**
Ciężar	**29 [kg]**
Szerokość cięcia	**51 cm**
Wysokość koszenia	**20 - 100 mm**
Regulacja wysokości cięcia	**7-stopniowa (centralna)**
Znamionowa prędkość obrotowa narzędzia roboczego	**2700 obr./min**
Poziom ochrony IP	**IPX4**
Pojemność kosza na trawę	**55 l**
Szerokość urządzenia	**57 cm**
Wysokość urządzenia	**108**
Średnica koła przedniego	**190 mm**
Średnica tylnego koła	**215 mm**
Poziom ciśnienia akustycznego mierzony według LpA	**79 dB(A)**
Gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA	**94 dB(A)**
Współczynnik niepewności poziomu ciśnienia akustycznego KpA	**2 dB(A)**
Wibracje ramienia prowadzącego ahw	**1,8 m/s²**
Niepewność wibracji K	**0,9 m/s²**