TECHMARK

Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 16:50

Link do produktu: https://sklep.techmark.rzeszow.pl/kosiarka-spalinowa-stihl-rm-248-t-p-945.html

Kosiarka spalinowa STIHL RM 248 T



Cena	**1 970,00 zł**
Cena poprzednia	~~**2 099,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**WB210113415**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

Kosiarka spalinowa STIHL RM 248 T umożliwia efektywne koszenie trawników ogrodowych o powierzchni do 1 200 m2 . Kosząc większe trawniki docenimy napęd tylnych kół. Ten przyjazny dla użytkownika model podstawowy oferuje dobry stosunek ceny do wydajności i szerokość koszenia wynoszącą 46 cm co umożliwia wydajną pracę w ogrodach średniej wielkości. Funkcja łatwego startu ułatwia rozruch silnika. Wygodny pojedynczy uchwyt kierujący o regulowanej wysokości zapewnia wygodną i ergonomiczną obsługę. Centralnie umieszczona, siedmiostopniowa regulacja wysokości koszenia jest łatwa w obsłudze i umożliwia koszenie na wysokości od 20 mm do 100 mm. Dzięki standardowemu wyposażeniu w nóż wielofunkcyjny, przystawkę do mulczowania i wyrzut boczny, kosiarka nadaje się zarówno do koszenia, jak i mulczowania. Można kosić tradycyjnie lub rozprowadzić pokos po trawniku przez wyrzut boczny. Kosiarka spalinowa STIHL RM 248 jest wyposażona w 52-litrowy kosz do zbierania trawy. Wskaźnik poziomu napełnienia pokazuje, kiedy należy opróżnić kosz.

Dane techniczne

Pojemność skokowa	**127 cm³**
Moc znamionowa	**1,8 kW / 2,5 KM**
Napęd	**3,5 km/h**
Typ silnika	**EVC 205.0**
CO2	**1227 g/kWh**
Ciężar	**32 [kg]**
Szerokość cięcia	**46 cm**
Wysokość koszenia	**20 - 100 mm**
Regulacja wysokości cięcia	**7-stopniowa (centralna)**
Znamionowa prędkość obrotowa narzędzia roboczego	**2800 obr./min**
Pojemność kosza na trawę	**52 l**
Szerokość urządzenia	**51 cm**
Wysokość urządzenia	**117**
Średnica koła przedniego	**180 mm**
Średnica tylnego koła	**200 mm**
Poziom ciśnienia akustycznego mierzony według LpA	**82 dB(A)**
Gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA	**96 dB(A)**
Współczynnik niepewności poziomu ciśnienia akustycznego KpA	**2 dB(A)**
Wibracje ramienia prowadzącego ahw	**4,4 m/s²**
Niepewność wibracji K	**2,2 m/s²**