TECHMARK

Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 22:58

Link do produktu: https://sklep.techmark.rzeszow.pl/kosiarka-spalinowa-stihl-rm-655-vs-p-106.html



Kosiarka spalinowa STIHL RM 655 VS

Cena	**5 999,00 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Numer katalogowy	**63740113412**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

Kosiarka spalinowa RM 655 VS jest przeznaczona do pielęgnacji dużych powierzchni. Kosiarki z aluminiową obudową charakteryzują się wysoką wytrzymałością i stosunkowo niską wagą. Dodatkowo lakierowane proszkowo powierzchnie obudowy są odporne na działanie paliwa i korozję i przez długi czas zachowują ładny wygląd. Mocny silnik i szerokość cięcia wynosząca aż 53 cm przyczyniają się do niesamowitej wydajności urządzenia. Centralna 7-stopniowa regulacja wysokości koszenia daje możliwość wyboru wysokości trawnika w zakresie od 25 do 85 mm. Silnik wyposażony jest w funkcję ReadyStart, która umożliwia uruchomienie go za każdym razem, niezależnie od warunków. Napęd Vario umożliwia indywidualne dostosowywanie prędkości, co minimalizuje wysiłek i zwiększa komfort pracy z urządzeniem. Wygodę zwiększa także miękki i komfortowy pojedynczy uchwyt. Sprzęgło noża powoduje rozłączenie silnika i noża umożliwiając opróżnienie kosza bez konieczności wyłączania silnika. Kosz na trawę o pojemności 70 litrów ze zintegrowanym wskaźnikiem poziomu zapełnienia.

Dane techniczne

Pojemność skokowa	**173 cm³**
Napęd	**2,6- 4,6 km/h**
Typ silnika	**Serie HD775 OHV SC**
CO2	**725 g/kWh**
Ciężar	**50 [kg]**
Maks. Powierzchnia trawnika	**do 2500 m²**
Szerokość cięcia	**53 cm**
Wysokość koszenia	**25 - 85 mm**
Regulacja wysokości cięcia	**7-stopniowa (centralna)**
Znamionowa prędkość obrotowa narzędzia roboczego	**2800 obr./min**
Pojemność kosza na trawę	**70 l**
Szerokość urządzenia	**59 cm**
Wysokość urządzenia	**112**
Średnica koła przedniego	**200 mm**
Średnica tylnego koła	**230 mm**
Poziom ciśnienia akustycznego mierzony według LpA	**84 dB(A)**
Gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA	**98 dB(A)**
Współczynnik niepewności poziomu ciśnienia akustycznego KpA	**2 dB(A)**
Wibracje ramienia prowadzącego ahw	**3,8 m/s²**
Niepewność wibracji K	**1,9 m/s²**