TECHMARK

Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 02:31

Link do produktu: https://sklep.techmark.rzeszow.pl/myjka-cisnieniowa-stihl-rca-20-zasilana-akumulatorowo-bez-akumulatora-i-ladowarki-p-1076.html



Myjka ciśnieniowa STIHL RCA 20 zasilana akumulatorowo, bez akumulatora i ładowarki

Cena	**749,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**RA020117603**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

Kompaktowa, lekka akumulatorowa myjka ciśnieniowa STIHL RCA 20 jest idealna do mniejszych prac porządkowych w domu i do użytku w podróży. Współpracuje z akumulatorami litowo-jonowymi systemu STIHL AS. Może być używana niezależnie od dostępu do prądu i wody z sieci. Jeśli w pobliżu nie ma przyłącza wody, można użyć wody np. z beczki na wodę za pomocą węża ciśnieniowego lub skorzystać z dołączonego pojemnika do transportu wody. Dzięki maksymalnemu ciśnieniu 24 barów i niewielkiej wadze wynoszącej zaledwie 1,3 kg, RCA 20 może być używana do czyszczenia mebli ogrodowych, rowerów, grilli lub sprzętu do zabawy - w razie potrzeby nawet jedną ręką. Dysza 4 w 1 umożliwia szybką zmianę między różnymi trybami.Dołączone do zestawu akcesoria można wygodnie przechowywać w dołączonej torbie do przechowywania, dzięki czemu wszystko jest zawsze pod ręką: Dysza 4 w 1, Przedłużenie lancy spryskującej, Węże ciśnieniowe z filtrem, Kontener do transportu wody, Zestaw środków czyszczących w sprayu

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	**11 V**
Maks. napięcie	**12 V**
System akumulatorowy	**AS**
Zalecany akumulator	**AS 2**
Ciężar urządzenia	**1.3 kg**
Ciśnienie robocze	**22 bar**
Max. ciśnienie	**24 bar** [1)]
Max. ciśnienie	**350 psi** [1)]
Min. wielkość przepływu wody	**140 l/h**
Max. wielkość przepływu wody	**230 l/h**
Max. temperatura dopływu wody	**40 °C**
Poziom ochrony IP	**N/A**
Min. czas pracy akumulatora AS 2	**8 min** [2)]
Max. czas pracy akumulatora AS 2	**15 min** [2)]
Poziom ciśnienia akustycznego	**73 dB(A)** [3)]
Poziom mocy akustycznej	**84 dB(A)** [3)]
Wartość drgań strona lewa	**1 m/s²** [4)]
Wartość drgań strona prawa	**1.5 m/s²** [4)]

[1)]Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w układzie
[2)]Podane czasy pracy na jednym ładowaniu akumulatora są orientacyjne i mogą się różnić w zależności od zastosowania i trybu pracy
[3)]Wartość K zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE = 2,0 dB(A)
[4)]Wartość K zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE = 2 m/s²