TECHMARK

Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 02:31

Link do produktu: https://sklep.techmark.rzeszow.pl/myjka-cisnieniowa-stihl-rea-100-plus-zasilana-akumulatorowo-bez-akumulatora-i-ladowarki-p-1075.html



Myjka ciśnieniowa STIHL REA 100 PLUS zasilana akumulatorowo, bez akumulatora i ładowarki

Cena	**1 499,00 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

Myjka ciśnieniowa STIHL REA 100 PLUS zasilana akumulatorowo to kompaktowMyjka może być używana do skutecznego czyszczenia mebli ogrodowych, tarasów czy schodów. Energia jest dostarczana przez wydajny akumulator systemu STIHL AP. Jeśli w pobliżu nie ma dostępu do wody, możliwe jest również podłączenie dostępnego jako akcesorium dodatkowe - węża ssącego, wykorzystując na przykład zebraną wodę deszczową z beczki na wodę. Można też zabrać ze sobą praktyczny wózek z 20-litrowym zbiornikiem na wodę, który jest dostępny jako akcesorium, i wykorzystać go do zaopatrzenia w wodę na miejscu. Cichy i wydajny silnik typu EC w połączeniu z wytrzymałą pompą wysokociśnieniową i aluminiową głowicą pompy umożliwia maksymalne ciśnienie do 150 barów, umożliwiając szybki postęp pracy. Posiada bezstopniową regulację ciśnienia i jest wyposażony w dyszę 3 w 1 na lancy spryskującej do skutecznego czyszczenia różnych powierzchni. Wystarczy obrócić lancę, aby wybrać między dyszą rotacyjną, płaską lub trybem dyszy dla środka czyszczącego. Nie ma potrzeby zakładania i zdejmowania poszczególnych dysz. Szybkozłączka na pistolecie wysokociśnieniowym również zintegrowany bęben na wąż z prowadnicą węża, który umożliwia wygodną obsługę i oszczędność miejsca podczas przechowywania węża wysokociśnieniowego o długości 6 m. Zintegrowane uchwyty na pistolet wysokociśnieniowy i lancę natryskową ułatwiają transport i przechowywanie.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	**36 V**
System akumulatorowy	**AP**
Zalecany akumulator	**AP 300 S**
Waga urządzenia	**6,7 [kg]**
Ciśnienie robocze	**125 bar**
Ciśnienie robocze	**1800 psi**
Maks. ciśnienie	**150 bar**
Maks. ciśnienie	**2100 psi**
Min. wielkość przepływu wody	**270 l/h**
Maks. wielkość przepływu wody	**300 l/h**
Maks. temperatura dopływu wody	**40 °C**
Poziom ochrony IP	**IPX5**
Czas pracy na akumulatorze z AP 100	**0-15 min**
Czas pracy na akumulatorze z AP 300	**0-30 min**
Czas pracy na akumulatorze z AP 300 S	**0-45 min**
Czas pracy na akumulatorze z AP 500 S	**0-50 min**
Długość węża wysokociśnieniowego	**6 m**
Poziom ciśnienia akustycznego	**75 dB(A)**
Poziom mocy akustycznej	**87 dB(A)**
Wartość wibracji z lewej	**1,7 m/s²**

Wartość wibracji z prawej	**2 m/s²**