TECHMARK

Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 02:21

Link do produktu: https://sklep.techmark.rzeszow.pl/myjka-cisnieniowa-stihl-rea-60-plus-zasilana-akumulatorowo-bez-akumulatora-i-ladowarki-p-1074.html



Myjka ciśnieniowa STIHL REA 60 PLUS zasilana akumulatorowo, bez akumulatora i ładowarki

Cena	**1 199,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**RA010117601**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

Myjka ciśnieniowa STIHL REA 60 PLUS zasilana akumulatorowo to kompaktowe, lekkie i przenośne urządzenie odpowiednie do prac porządkowych w miejscach bez możliwości podłączenia do prądu lub wody. Myjka może być używana do skutecznego czyszczenia mebli ogrodowych, tarasów czy schodów. Energia jest dostarczana przez wydajny akumulator systemu STIHL AK. Jeśli w pobliżu nie masz dostępu do wody, możliwe jest również podłączenie dostępnego jako akcesorium dodatkowe - węża ssącego, wykorzystując na przykład zebraną wodę deszczową z beczki na wodę. Można też zabrać ze sobą praktyczny wózek z 20-litrowym zbiornikiem na wodę, który jest dostępny jako akcesorium, i wykorzystać go do zaopatrzenia w wodę na miejscu. Cichy i wydajny silnik typu EC w połączeniu z wytrzymałą pompą wysokociśnieniową i aluminiową głowicą pompy . STIHL REA 60 PLUS posiada bezstopniową regulację ciśnienia i jest wyposażony w dyszę 3 w 1 na lancy spryskującej do skutecznego czyszczenia różnych powierzchni. Wystarczy obrócić lancę, aby wybrać między dyszą rotacyjną, płaską lub trybem dyszy dla środka czyszczącego. Nie ma potrzeby zakładania i zdejmowania poszczególnych dysz. Szybkozłączka na pistolecie wysokociśnieniowym zapobiega skręcaniu się węża podczas czyszczenia. STIHL REA 60 PLUS posiada również zintegrowany bęben na wąż z prowadnicą węża, który umożliwia wygodną obsługę i oszczędność miejsca podczas przechowywania węża wysokociśnieniowego o długości 5 m. Zintegrowane uchwyty na pistolet wysokociśnieniowy i lancę natryskową ułatwiają transport i przechowywanie.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	**36 V**
System akumulatorowy	**AK**
Zalecany akumulator	**AK 30, AK 30 S**
Waga urządzenia	**6,5 [kg]**
Ciśnienie robocze	**100 bar**
Ciśnienie robocze	**1500 psi**
Maks. ciśnienie	**130 bar**
Maks. ciśnienie	**1800 psi**
Min. wielkość przepływu wody	**240 l/h**
Maks. wielkość przepływu wody	**270 l/h**
Maks. temperatura dopływu wody	**40 °C**
Poziom ochrony IP	**IPX5**
Czas pracy na akumulatorze z AK 10	**0-12 min**
Czas pracy na akumulatorze z AK 20	**0-20 min**
Czas pracy na akumulatorze z AK 30S	**25 min**
Długość węża wysokociśnieniowego	**5 m**
Poziom ciśnienia akustycznego	**72 dB(A)**
Poziom mocy akustycznej	**85 dB(A)**
Wartość wibracji z lewej	**1,7 m/s²**
Wartość wibracji z prawej	**2 m/s²**