

Link do produktu: <https://sklep.techmark.rzeszow.pl/myjka-wysokociśnieniowa-stihl-re-130-plus-p-490.html>



Myjka wysokociśnieniowa STIHL RE 130 PLUS

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena | 1 899,00 zł |
| Cena poprzednia | 1 999,00 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | 49500114560 |
| Producent | STIHL |

Opis produktu

STIHL RE 130 PLUS to wydajna myjka wysokociśnieniowa 135-barów w komfortowej wersji wyposażenia (PLUS). Aluminiowa głowica pompy, bezszczotkowy silnik indukcyjny, zintegrowany wózek jezdny, zestaw do rozpylania środka czyszczącego, dysza rotacyjna, regulowana dysza płaska z regulacją ciśnienia, szybkozłącze zabezpieczające wąż przed skręcaniem, pozycja postojowa do odstawiania pistoletu podczas przerw, wąż wysokociśnieniowy 9 m ze stalowym oplotem, szczególnie długa lanca z miękkim uchwytem poprawiającym komfort pracy, aluminiowy uchwyt transportowy, boczny schowek na dysze i przewód zasilający.

| Dane techniczne | Wartość |
|---|---------|
| Ciężar kg ¹⁾ | 21,2 |
| Ciśnienie robocze bar | 135 |
| Maks. ciśn. ²⁾ | 170 |
| Długość węża wysokociśnieniowego m | DN6 - 9 |
| Min. wydaj. pompy l/h | 420 |
| Długość przewodu wysokociśnieniowego m | 9 |
| Maks. wydaj. pompy l/h | 500 |
| Maks. temp.wody zasilającej °C | 40 |
| Moc kW | 2,3 |
| Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ³⁾ | 74 |
| Poziom mocy akustycznej dB(A) ⁴⁾ | 86 |
| Napięcie sieciowe V | 220-240 |
| Obroty (1/min) U/min | 2.850 |

1) W trybie gotowości do pracy

2) Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w systemie

3) K-wartość wg dyrektywy 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

4) K-wartość wg RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)