TECHMARK

Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 20:30

Link do produktu: https://sklep.techmark.rzeszow.pl/opryskiwacz-stihl-sga-30-z-akumulatorem-i-ladowarka-p-1097.html



Opryskiwacz STIHL SGA 30 z akumulatorem i ładowarką

Cena	**669,00 zł**
Numer katalogowy	**SA090117014**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

Opryskiwacz akumulatorowy STIHL SGA 30 systemu STIHL AS-System został zaprojektowany specjalnie do ochrony i pielęgnacji roślin w gospodarstwach domowych. Może być stosowany do aplikacji płynnych preparatów do ochrony przed grzybami i szkodnikami, nawożenia i zwalczania chwastów w małych i średnich ogrodach. STIHL SGA 30 automatycznie rozprowadza rozpylony nawóz lub inne rozpylane preparaty równomiernie przez cały okres eksploatacji akumulatora.Opryskiwacz akumulatorowy SGA 30 jest łatwy w obsłudze i posiada bezstopniową regulację ciśnienia w zakresie od 1,5 bara do 2,5 bara, dzięki czemu można dostosować wielkość przepływu do konkretnych zastosowań. W przypadku opróżnienia zbiornika lub dłuższej przerwy w używaniu urządzenia, głowica pompy STIHL SGA 30 wyłącza się automatycznie i wydłuża żywotności akumulatora. W dowolnym momencie możesz zobaczyć, ile energii pozostało w akumulatorze dzięki wskaźnikowi poziomu naładowania LED. Pas nośny i uchwyt z miękkim uchwytem sprawiają, że SGA 30 jest ergonomiczny i wygodny w przenoszeniu.Oprócz solidnego zbiornika dla środka rozpylającego o pojemności 5 litrów w zestawie znajduje się również wskaźnik napełnienia, zawór spustowy ciśnienia, lanca natryskowa regulowana beznarzędziowo w zakresie od 52 cm do 90 cm z regulowaną dyszą, regulowany pas nośny i głowica pompy STIHL PKA 30. Ponadto można skorzystać z bogatej oferty akcesoriów STIHL do opryskiwaczy by skuteczniej chronić i pielęgnować rośliny w ogrodzie.Dołączona głowica pompy STIHL PKA 30 może być używana również ze opryskiwaczami STIHL SG 21 i STIHL SG 31, a także z ręcznym ciśnieniowym zbiornikiem na wodę STIHL używanym do mobilnego zasilania przecinarek.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	**11 V**
Maks. napięcie	**12 V**
System akumulatorowy	**AS**
Zalecany akumulator	**AS 2**
Ciężar urządzenia bez akumulatora	**2.1 kg** [1)]
Pojemność kontenera	**5 l**
Min. wielkość przepływu wody	**3.4 l/min**
Max. wielkość przepływu wody	**3.9 l/min**
Ciśnienie robocze	**1,5 - 2,5 bar**
Ciśnienie robocze	**22 - 36 psi**
Max. czas pracy akumulatora AS 2	**30 min** [2)]
Max. napełnienie zbiornika na jednym ładowaniu akumulatora AS 2	**7** [3)]
Szerokość urządzenia	**195 mm**
Wysokość urządzenia	**634 mm**
Głębokość urządzenia	**200 mm**
Poziom ciśnienia akustycznego	**70 dB(A)** [4)]
Poziom mocy akustycznej	**77.2 dB(A)** [4)]
Wartość drgań strona prawa	**4.4 m/s²** [5)]

[1)]bez zawartości
[2)]Podane czasy pracy na jednym ładowaniu akumulatora są orientacyjne i mogą się różnić w zależności od zastosowania i trybu pracy
[3)]Podana liczba napełnień zbiornika na jednym ładowaniu akumulatora jest wartością orientacyjną i może się różnić w zależności od zastosowania i trybu pracy.
[4)]Wartość K zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE = 2,0 dB(A)
[5)]Wartość K zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE = 2 m/s²