Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 01:28

Link do produktu: https://sklep.techmark.rzeszow.pl/pilarka-akumulatorowa-stihl-msa-300-c-o-bez-akumulatora-i-ladowarki-p-454.html



Pilarka akumulatorowa STIHL MSA 300 C-O, bez akumulatora i ładowarki

Cena	**3 899,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MA022000032**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

STIHL MSA 300 C-O to pierwsza akumulatorowa pilarka łańcuchowa do zastosowań profesjonalnych. Dzięki dużej wydajności oraz możliwości wyboru trzech trybów pracy sprawdza się optymalnie w przypadku różnych zastosowań, takich jak ścinka, okrzesywanie czy przerzynka. Piła łańcuchowa STIHL RS Pro .325” i prowadnica Light 04 zapewniają wyjątkową wydajność cięcia. Smukła, poręczna konstrukcja, optymalne wyważenie i system antywibracyjny STIHL zapewniają komfort nawet podczas dłuższej pracy. Łatwa i wygodna obsługa dzięki intuicyjnemu panelowi informacyjno-obsługowemu z wyświetlaczem LED oraz uchwytowi obsługowemu z funkcją potencjometru do płynnej regulacji prędkości. Posiada zintegrowany filtr powietrza chłodzącego, praktyczną nakrętkę pokrywy koła napędowego z zabezpieczeniem przed zgubieniem. W wyposażeniu seryjnym czujnik oleju i wyświetlacz LED do aktywnego informowania użytkownika o zbyt niskim poziomie oleju. Miejsce na obudowie urządzenia na STIHL Smart Connector 2 A.

Dane techniczne

Długość prowadnicy	**40 cm**
Moc	**2,5 kW**
Pobór mocy	**3000 W**
Napięcie znamionowe	**36 V**
Ciężar	**4,5 [kg]**
Ciężar systemu	**5,4 [kg]**
Długość z ogranicznikiem pazurów	**494 mm**
Poziom ciśnienia akustycznego	**93 dB(A) [1)]**
Poziom mocy akustycznej	**104 dB(A) [1)]**
Wartość drgań uchwyt lewy/prawy	**2,6/2,8 m/s² [2)]**
Podziałka łańcucha piły	**.325"**
Zalecany akumulator	**AP 500 S**
Czas pracy na akumulatorze z AP 300 S	**do 21 min [3)]**
Czas pracy na akumulatorze z AP 500 S	**do 44 min**
System akumulatorowy	**AP**
Poziom ochrony IP	**IPX4**

[1)]Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
[2)]Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²
[3)]Czasy pracy są wartościami poglądowymi i zależą od warunków eksploatacji.