Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 09:34

Link do produktu: https://sklep.techmark.rzeszow.pl/pilarka-akumulatorowa-stihl-msa-70-c-b-z-2-akumulatorami-ak-30-i-ladowarka-al-101-p-762.html



# Pilarka akumulatorowa STIHL MSA 70 C-B, z 2 akumulatorami AK 30 i ładowarką AL 101

| | |
|---|---|
| Cena | **2 399,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **MA042000005** |
| Producent | **STIHL** |

## Opis produktu

**STIHL MSA 70 C-B to lekka i łatwa w obsłudze akumulatorowa pilarka łańcuchowa. Wydajność cięcia większa o 25 % w porównaniu z modelem MSA 60 C-B. Idealna do okazjonalnej pielęgnacji terenów przydomowych, cięcia leżących kłód oraz prostych prac rzemieślniczych. Szczególnie polecana do obszarów wymagających zachowania ciszy, prac w pomieszczeniu. Piła łańcuchowa PM3 ¼" zapewniająca dużą precyzję i wysoką wydajność cięcia, ergonomiczna dźwignia obsługi z funkcją potencjometru do płynnej regulacji prędkości obrotowej, błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej STIHL do napinania piły łańcuchowej bez użycia narzędzi, przezroczysty zbiornik oleju ułatwiający kontrolę poziomu napełnienia.**

**Zestaw zawiera pilarkę STIHL MSA 70 C-B,  2 akumulatory AK 30 i ładowarkę AL 101**

**Dane techniczne**

| | |
|---|---|
| **Moc** | **0,7 kW** |
| **Pobór mocy** | **900 W** |
| **Napięcie znamionowe** | **36 V** |
| **Ciężar** | **2,5 [kg]** |
| **Długość z ogranicznikiem pazurów** | **451 mm** |
| **Poziom ciśnienia akustycznego** | **83 dB(A) [1)]** |
| **Poziom mocy akustycznej** | **91 dB(A) [1)]** |
| **Wartość drgań uchwyt lewy/prawy** | **3,2/3,4 m/s² [2)]** |
| **Podziałka łańcucha piły** | **1/4"P** |
| **Zalecany akumulator** | **AK 20** |
| **Czas pracy na akumulatorze z AK 10** | **do 18 min [3)]** |
| **Czas pracy na akumulatorze z AK 20** | **do 40 min [3)]** |
| **Czas pracy na akumulatorze z AK 30** | **do 55 min [3)]** |
| **System akumulatorowy** | **AK** |
| **Poziom ochrony IP** | **N/A** |

**[1)]Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)**
**[2)]Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²**
**[3)]Czasy pracy są wartościami poglądowymi i zależą od warunków eksploatacji.**