

Link do produktu: <https://sklep.techmark.rzeszow.pl/pilarka-akumulatorowa-stihl-msa-80-c-b-bez-akumulatora-i-ladowarki-p-1035.html>

Pilarka akumulatorowa STIHL MSA 80 C-B bez akumulatora i ładowarki



Cena	1 699,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MA040115844
Producent	STIHL

Opis produktu

Akumulatorowa pilarka łańcuchowa STIHL MSA 80 C-B jest idealna do precyzyjnego cięcia gałęzi i krzewów lub ścinania mniejszych drzew w przydomowych ogrodach lub na posesji. Można ją również wykorzystać do szybkiego i efektywnego wykonywania prac manualnych, takich jak przygotowywanie drewna opałowego czy cięcie drewna konstrukcyjnego. Pilarka współpracuje z akumulatorem AK 30 S systemu STIHL AK i jest tak cicha, że można pracować nią bez ochrony słuchu. Dzięki standardowej prowadnicy 35 cm z łańcuchem tnącym 1/4" P Picco Micro 3 (PM3) i prowadnicą STIHL Light 01 można precyzyjnie wykonywać czyste i gładkie cięcia. Niewielki ciężar zestawu i mocny, energooszczędny silnik EC (elektroniczna komutacja) zapewniają optymalne wyważenie i niezbędną moc. Za pomocą dźwigni sterującej z funkcją potencjometru można płynnie regulować prędkość pilarki akumulatorowej. Gumowany uchwyt Softgrip zapewnia dobry chwyt, duży komfort pracy i zwiększa ergonomię. Akumulatorowa pilarka łańcuchowa MSA 80 C-B jest wyposażona w błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej STIHL, który zapewnia bezpieczne i łatwe napinanie łańcucha bez użycia narzędzi. Dodatkowy hamulec łańcucha QuickStop Super zwiększa bezpieczeństwo, ponieważ łańcuch pilarki zatrzymuje się natychmiast po zwolnieniu dźwigni sterowania. Dzięki przezroczystemu zbiornikowi oleju możesz przez cały czas kontrolować poziom.

Dane techniczne

Moc	1,2 kW
Pobór mocy	1500 W
Napięcie znamionowe	36 V
Ciężar	2,9 [kg]
Długość z ogranicznikiem pazurów	459 mm
Poziom ciśnienia akustycznego	85 dB(A)
Poziom mocy akustycznej	93 dB(A)
Wartość drgań uchwyt lewy/prawy	4,6/3,9 m/s ²
Podziałka łańcucha piły	1/4" P
Zalecany akumulator	AK 30 S
Czas pracy na akumulatorze z AK 30S	35 min
System akumulatorowy	AK
Poziom ochrony IP	N/A