TECHMARK

Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 20:10

Link do produktu: https://sklep.techmark.rzeszow.pl/pilarka-elektryczna-stihl-mse-141-c-q-p-59.html

Pilarka elektryczna STIHL MSE 141 C-Q



Cena	**699,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**12082000332**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

STIHL MSE 141 C-Q to poręczny, lekki model podstawowy o dobrej wydajności cięcia. Doskonała ergonomia umożliwia przyjemną pracę, boczny napinacz piły łańcuchowej służy do bezpiecznego i komfortowego napinania piły, hamulec piły łańcuchowej QuickStop Super, zbiornik oleju z przezroczystym wziernikiem, zabezpieczenie przeciążeniowe. Ochrona przed przeciążeniem wyłącza silnik w przypadku zagrożenia przegrzaniem, np. gdy pilarka jest zbyt mocno obciążona lub gdy piła łańcuchowa zostanie zablokowana w drewnie. Dodatkowy system hamulcowy w pilarkach STIHL zapewnia jeszcze większe bezpieczeństwo podczas pracy. Piła łańcuchowa zostaje zatrzymana także po zwolnieniu tylnego uchwytu pilarki. Łatwe napełnianie olejem dzięki korkowi wlewu umiejscowionemu na górze urządzenia

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	**230 V**
Pobór mocy	**1400 W**
Ciężar urządzenia bez przewodu	**3.7 kg** [1)]
Masa systemu bez przewodu	**4.13 kg** [2)]
Długość prowadnicy	**35 cm** [3)]
Szerokość rowka	**1.10 mm**
Podziałka piły łańcuchowej	**3/8"P**
Długość przewodu	**0.4 m**
Długość urządzenia z przyporą szponową	**392 mm** [1)]
Poziom ciśnienia akustycznego	**93 dB(A)** [4)]
Poziom mocy akustycznej	**101 dB(A)** [4)]
Wartość drgań strona lewa	**3.3 m/s²** [5)]
Wartość drgań strona prawa	**4.2 m/s²** [5)]

[1)]bez prowadnicy i piły łańcuchowej
[2)]z prowadnicą i piłą łańcuchową
[3)]Rzeczywista długość cięcia jest krótsza niż określona długość prowadnicy
[4)]Wartość K zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE = 2,0 dB(A)
[5)]Wartość K zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE = 2 m/s²

[1)]bez prowadnicy i piły łańcuchowej
[2)]z prowadnicą i piłą łańcuchową
[3)]Rzeczywista długość cięcia jest krótsza niż określona długość prowadnicy
[4)]Wartość K zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE = 2,0 dB(A)
[5)]Wartość K zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE = 2 m/s²