TECHMARK

Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 22:43

Link do produktu: https://sklep.techmark.rzeszow.pl/pilarka-spalinowa-stihl-ms-172-p-3.html



Pilarka spalinowa STIHL MS 172

Cena	**999,00 zł**
Cena poprzednia	**~~1 099,00 zł~~**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**11482000045**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

STIHL MS 172 to kompaktowa pilarka spalinowa. Jest odpowiednia również do ścinania mniejszych drzew. Pilarka posiada mocny silnik STIHL 2-MIX, który łączy bardzo dobrą wydajność cięcia z niskim zużyciem paliwa. Zestaw tnący ze standardowym łańcuchem 3/8'' zapewnia precyzyjne cięcie. System antywibracyjny STIHL umożliwia pracę pilarką łańcuchową STIHL MS 172 w sposób nieobciążający mięśnie i stawy. Kolejną zaletą jest boczny napinacz łańcucha umożliwiający bezpieczne i proste napinanie łańcucha bez kontaktu z ostrzem. STIHL MS 172 posiada również gniazdo diagnostyczne do serwisowania pilarki spalinowej. Solidna i kompaktowa pilarka MS 172 umożliwia bardzo ekonomiczną pracę przy cięciu drewna opałowego, przy drobniejszych pracach pielęgnacyjnych na posesji lub podczas prostych prac rzemieślniczych.

Pojemność skokowa	**31.8 cm³**
Moc	**1.40 kW**
Moc	**1.90 KM**
CO2	**849 g/kWh**
Ciężar urządzenia bez paliwa	**4.5 kg** [1)]
Masa układu bez paliwa	**5.18 kg** [2)]
Stosunek ciężaru do mocy	**3.20 kg/kW**
Długość prowadnicy	**35 cm** [3)]
Szerokość rowka	**1.30 mm**
Szerokość rowka prowadnicy	**1.1**
Podziałka piły łańcuchowej	**3/8"P**
Długość urządzenia z przyporą szponową	**395 mm** [1)]
Poziom ciśnienia akustycznego	**101 dB(A)** [4)]
Poziom mocy akustycznej	**112 dB(A)** [4)]
Poziom drgań strona lewa	**3.5 m/s²** [5)]
Poziom drgań strona prawa	**3.2 m/s²** [5)]

[1)]bez prowadnicy i piły łańcuchowej
[2)]z prowadnicą i piłą łańcuchową
[3)]Rzeczywista długość cięcia jest krótsza niż określona długość prowadnicy
[4)]Wartość K zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE = 2,0 dB(A)
[5)]Wartość K zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE = 2 m/s²

[1)]bez prowadnicy i piły łańcuchowej
[2)]z prowadnicą i piłą łańcuchową
[3)]Rzeczywista długość cięcia jest krótsza niż określona długość prowadnicy
[4)]Wartość K zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE = 2,0 dB(A)
[5)]Wartość K zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE = 2 m/s²