TECHMARK

Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 06:26

Link do produktu: https://sklep.techmark.rzeszow.pl/pilarka-spalinowa-stihl-ms-182-picco-duro-p-1031.html



Pilarka spalinowa STIHL MS 182 Picco Duro

Cena	**1 399,00 zł**
Cena poprzednia	~~**1 499,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**11482000055**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

STIHL MS 182 Picco Duro to kompaktowa pilarka spalinowa, charakteryzuje się szeroką gamą zastosowań. Pilarka posiada mocny silnik STIHL 2-MIX, który łączy bardzo dobrą wydajność cięcia z niskim zużyciem paliwa. System antywibracyjny STIHL umożliwia pracę w sposób nieobciążający mięśnie i stawy. Pracę ułatwia stabilna przypora szponowa. Pomaga ona przytwierdzić pilarkę do drewna i wykonać precyzyjne cięcie. Wytrzymały element filtrujący wykonany z materiału włókninowego zapewnia długie okresy między przeglądami. Dostępne są specjalne filtry poliamidowe do pracy na śniegu. Boczny napinacz łańcucha ułatwia bezpieczne i łatwe napinanie łańcucha. Gniazdo diagnostyczne jest pomocne podczas serwisu pilarki u Dealera. Ta mocna pilarka spalinowa jest idealna do cięcia drewna opałowego, prac w ogrodnictwie i architekturze krajobrazu oraz przy utrzymaniu porządku na posesji. Dzięki mocnemu silnikowi może wykonywać bardzo szeroki zakres zadań. Posiada na wyposażeniu łańcuch tnący (piłę łańcuchową) typu Picco Duro .

Pojemność skokowa	**35.8 cm^3**
Moc	**1.60 kW**
Moc	**2.20 KM**
CO2	**927 g/kWh**
Ciężar urządzenia bez paliwa	**4.6 kg** [1)]
Masa układu bez paliwa	**5.28 kg** [2)]
Stosunek ciężaru do mocy	**2.80 kg/kW**
Długość prowadnicy	**35 cm** [3)]
Szerokość rowka	**1.30 mm**
Szerokość rowka prowadnicy	**1.3**
Podziałka piły łańcuchowej	**3/8"P**
Długość urządzenia z przyporą szponową	**400 mm** [1)]
Poziom ciśnienia akustycznego	**103 dB(A)** [4)]
Poziom mocy akustycznej	**112 dB(A)** [4)]
Poziom drgań strona lewa	**3.1 m/s^2** [5)]
Poziom drgań strona prawa	**3.7 m/s^2** [5)]

[1)]bez prowadnicy i piły łańcuchowej [2)]z prowadnicą i piłą łańcuchową [3)]Rzeczywista długość cięcia jest krótsza niż określona długość prowadnicy [4)]Wartość K zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE = 2,0 dB(A) [5)]Wartość K zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE = 2 m/s²