TECHMARK

Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 00:39

Link do produktu: https://sklep.techmark.rzeszow.pl/pilarka-spalinowa-stihl-ms-251-uklad-tnacy-35-cm-picco-duro-p-1032.html



Pilarka spalinowa STIHL MS 251 układ tnący 35 cm Picco Duro

Cena	**2 439,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**11432000619**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

STIHL MS 251 to poręczna i łatwa w obsłudze pilarka z oszczędnym silnikiem 2-MIX. Optymalna do pozyskiwania drewna opałowego przez użytkownika okazjonalnego ale również rolników, sadowników, ogrodników i plantatorów. Wyposażenie: boczny napinacz piły łańcuchowej, wytrzymały i trwały zestaw tnący, opcjonalnie dostępna z prowadnicą o długości 40 cm do ścinki drzew o większej średnicy.W urządzeniach mechanicznych wyposażonych w system AV strefy uchwytów znacznie redukują liczbę drgań wytwarzanych przez silnik spalinowy i pracujące narzędzie. Umieszczony w gaźniku kompensator STIHL sprawia, że pomimo wzrostu zanieczyszczenia filtra powietrza moc silnika, zawartość substancji szkodliwych w spalinach oraz zużycie paliwa przez dłuższy czas pozostają stałe. Pilarka posiada na wyposażeniu łańcuch tnący o podziałce 3/8 typu Picco Duro .

Pojemność skokowa	**45.6 cm³**
Moc	**2.20 kW**
Moc	**3 KM**
CO2	**819 g/kWh**
Ciężar urządzenia bez paliwa	**4.8 kg** [1)]
Masa układu bez paliwa	**5.48 / 5.58 / 5.51 kg** [2)]
Stosunek ciężaru do mocy	**2.20 kg/kW**
Długość prowadnicy	**35 / 40 cm** [3)]
Szerokość rowka	**1.30 mm**
Szerokość rowka prowadnicy	**1.3**
Podziałka piły łańcuchowej	**3/8"P / .325"**
Długość urządzenia z przyporą szponową	**424 mm** [1)]
Poziom ciśnienia akustycznego	**103 dB(A)** [4)]
Poziom mocy akustycznej	**113 dB(A)** [4)]
Poziom drgań strona lewa	**3.9 m/s²** [5)]
Poziom drgań strona prawa	**3.9 m/s²** [5)]

[1)]bez prowadnicy i piły łańcuchowej [2)]z prowadnicą i piłą łańcuchową [3)]Rzeczywista długość cięcia jest krótsza niż określona długość prowadnicy [4)]Wartość K zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE = 2,0 dB(A) [5)]Wartość K zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE = 2 m/s²