

Link do produktu: <https://sklep.techmark.rzeszow.pl/pilarka-spalinowa-stihl-ms-261-c-m-p-29.html>

## Pilarka spalinowa STIHL MS 261 C-M



Cena	<b>4 199,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>11412000647</b>
Producent	<b>STIHL</b>

### Opis produktu

STIHL MS 261 C-M to doskonała do prac w zasobach drewna mało- i średniowymiarowego. Seryjnie wyposażona w system M-Tronic zapewniający stale optymalną moc silnika oraz łatwe uruchamianie dzięki jednej pozycji roboczej Start i funkcji przycisku Stop, system filtrów powietrza o długiej żywotności z filtrem HD2 zapewniający długi czas pracy pomiędzy kolejnymi czyszczeniami filtra. Z prowadnicą Light 04 w nowoczesnym wzornictwie i łańcuchem .325"-RS Pro o większej wydajności cięcia. Zawór dekompresyjny pozwala podczas uruchamiania usunąć z cylindra część sprężonej mieszanki. Umożliwia to znaczną redukcję siły potrzebnej do pociągnięcia za linkę rozrusznika, odciążenie osoby obsługującej urządzenie i ochronę całego systemu rozruchu urządzenia. System filtrów powietrza o długiej żywotności wydłuża znacząco okresy pracy pomiędzy czyszczeniami filtra. Przy wymianie zestawu tnącego zastosowano praktyczną nakrętkę pokrywy koła napędowego z zabezpieczeniem przed zgubieniem. Umieszczony w gaźniku kompensator STIHL sprawia, że pomimo wzrostu zanieczyszczenia filtra powietrza moc silnika, zawartość substancji szkodliwych w spalinach oraz zużycie paliwa przez dłuższy czas pozostają stałe. Element amortyzujący umieszczony w specjalnym uchwycie rozrusznika pochłania i przekazuje występujące siły zgodnie z przebiegiem cyklu sprężania umożliwiając tym samym płynne uruchomienie urządzenia bez szarpnięć.

Dane techniczne	Wartość
Moc kW/KM	3/4,1
Pojemność skokowa cm <sup>3</sup>	50,2
Długość prowadnicy cm	40
Ciężar kg	4,9
Ciężar z prowadnicą i piłą łańcuchową kg	5,8
Stosunek ciężaru do mocy kg/kW	1,6
Podziałka piły łańcuchowej	.325 "
Wartość drgań strona lewa / prawa m/s <sup>2</sup>	3,5/3,5
Poziom mocy akustycznej dB(A)	116
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)	105