TECHMARK

Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 02:16

Link do produktu: https://sklep.techmark.rzeszow.pl/pilarka-spalinowa-stihl-ms-261-c-m-rapid-duro-p-1023.html



Pilarka spalinowa STIHL MS 261 C-M Rapid Duro

Cena	**4 199,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**11412000667**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

STIHL MS 261 to znakomita pilarka łańcuchowa średniej klasy. Bardzo dobra do prac w zasobach drewna mało i średniowymiarowego. Oszczędna, ergonomiczna o minimalnej skłonności do drgań. Nowy model STIHL MS 261 to następca legendarnej pilarki łańcuchowej MS 260 (jednej z najchętniej kupowanych pilarek na świecie), doskonała do wszystkich prac, tj. trzebieży, pielęgnacji drzewostanu, pozyskiwania drewna, cięcia drewna oraz do docinania drewna na budowie. Zawór dekompresyjny pozwala podczas uruchamiania usunąć z cylindra część sprężonej mieszanki. Umożliwia to znaczną redukcję siły potrzebnej do pociągnięcia za linkę rozrusznika, odciążenie osoby obsługującej urządzenie i ochronę całego systemu rozruchu urządzenia. System filtrów powietrza o długiej żywotności wydłuża znacząco okresy pracy pomiędzy czyszczeniami filtra. Przy wymianie zestawu tnącego zastosowano praktyczną nakrętkę pokrywy koła napędowego z zabezpieczeniem przed zgubieniem.Umieszczony w gaźniku kompensator STIHL sprawia, że pomimo wzrostu zanieczyszczenia filtra powietrza moc silnika, zawartość substancji szkodliwych w spalinach oraz zużycie paliwa przez dłuższy czas pozostają stałe. Element amortyzujący umieszczony w specjalnym uchwycie rozrusznika pochłania i przekazuje występujące siły zgodnie z przebiegiem cyklu sprężania umożliwiając tym samym płynne uruchomienie urządzenia bez szarpnięć. Piła łańcuchowa z twardego metalu Duro 3 Pro z węglików spiekanych i specjalnymi ogniwami prowadzącymi.

Pojemność skokowa	**50.2 cm³**
Moc	**3 kW**
Moc	**4.10 KM**
CO2	**705 g/kWh**
Ciężar urządzenia bez paliwa	**4.9 kg** [1)]
Masa układu bez paliwa	**5.82 kg** [2)]
Stosunek ciężaru do mocy	**1.60 kg/kW**
Długość prowadnicy	**40 cm** [3)]
Szerokość rowka	**1.30 mm**
Podziałka piły łańcuchowej	**.325"**
Długość urządzenia z przyporą szponową	**448 mm** [1)]
Poziom ciśnienia akustycznego	**105 dB(A)** [4)]
Poziom mocy akustycznej	**114 dB(A)** [4)]
Poziom drgań strona lewa	**3.5 m/s²** [5)]
Poziom drgań strona prawa	**3.5 m/s²** [5)]

[1)]bez prowadnicy i piły łańcuchowej
[2)]z prowadnicą i piłą łańcuchową
[3)]Rzeczywista długość cięcia jest krótsza niż określona długość prowadnicy
[4)]Wartość K zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE = 2,0 dB(A)
[5)]Wartość K zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE = 2 m/s²