TECHMARK

Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 05:56

Link do produktu: https://sklep.techmark.rzeszow.pl/pilarka-spalinowa-stihl-ms-261-c-m-vw-p-30.html

Pilarka spalinowa STIHL MS 261 C-M VW



Cena	**4 399,00 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Numer katalogowy	**11412000651**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

STIHL MS 261 C-M VW jest bardzo dobra do prac w zasobach drewna mało i średniowymiarowego. Łatwe uruchamianie dzięki jednej pozycji roboczej Start i funkcji przycisku Stop. Z podgrzewanym gaźnikiem i uchwytem (do komfortowej pracy w niskich temperaturach) . System filtrów powietrza o długiej żywotności z filtrem HD2 zapewnia długi czas pracy pomiędzy kolejnymi czyszczeniami filtra, praktyczne nakrętki pokrywy koła napędowego z zabezpieczeniem przed zgubieniem. Z prowadnicą Light 04 o innowacyjnym wzornictwie i nową piłą łańcuchową RS Pro .325”, która zapewnia lepszą wydajność cięcia. Posiada system STIHL M-Tronic , Zawór dekompresyjny, pompę olejowa z regulacją wydajności, Elektryczne ogrzewanie uchwytu (W) można włączać zależnie od potrzeb. Dzięki tej innowacji uchwyty pozostają ciepłe i suche. Zawór dekompresyjny pozwala podczas uruchamiania usunąć z cylindra część sprężonej mieszanki. Umożliwia to znaczną redukcję siły potrzebnej do pociągnięcia za linkę rozrusznika, odciążenie osoby obsługującej urządzenie i ochronę całego systemu rozruchu urządzenia. System filtrów powietrza o długiej żywotności wydłuża znacząco okresy pracy pomiędzy czyszczeniami filtra. Przy wymianie zestawu tnącego zastosowano praktyczną nakrętkę pokrywy koła napędowego z zabezpieczeniem przed zgubieniem.Umieszczony w gaźniku kompensator STIHL sprawia, że pomimo wzrostu zanieczyszczenia filtra powietrza moc silnika, zawartość substancji szkodliwych w spalinach oraz zużycie paliwa przez dłuższy czas pozostają stałe. Element amortyzujący umieszczony w specjalnym uchwycie rozrusznika pochłania i przekazuje występujące siły zgodnie z przebiegiem cyklu sprężania umożliwiając tym samym płynne uruchomienie urządzenia bez szarpnięć.

Dane techniczne	**Wartość**
Moc kW/KM	**3**/4,1
Pojemność skokowa cm³	**50,2**
Długość prowadnicy cm	**40**
Ciężar kg	**5,1**
Ciężar z prowadnicą i piłą łańcuchową kg	**6**
Stosunek ciężaru do mocy kg/kW	**1,7**
Podziałka piły łańcuchowej	**.325 "**
Wartość drgań strona lewa / prawa m/s²	**3,5/3,5**
Poziom mocy akustycznej dB(A)	**116**
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)	**105**