TECHMARK

Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 15:57

Link do produktu: https://sklep.techmark.rzeszow.pl/pilarka-spalinowa-stihl-ms-271-p-23.html

Pilarka spalinowa STIHL MS 271



Cena	**2 799,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**11412000655**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

STIHL MS 271 to uniwersalna pilarka dla rolników, ogrodników oraz architektów krajobrazu. Oszczędny silnik 2-MIX, system filtrów powietrza o długiej żywotności zapewniający długi czas pracy pomiędzy kolejnymi czyszczeniami filtra, praktyczne korki zbiorników umożliwiające ich łatwe i bezpieczne napełnianie, jednoczęściowa pokrywa silnika gwarantująca łatwe serwisowanie. Dwusuwowy silnik STIHL w technologii 2-MIX zapewnia dużą moc, a przy tym oszczędność zużycia paliwa do 20%. W urządzeniach mechanicznych wyposażonych w system AV strefy uchwytów znacznie redukują liczbę drgań wytwarzanych przez silnik spalinowy i pracujące narzędzie.Umieszczony w gaźniku kompensator STIHL sprawia, że pomimo wzrostu zanieczyszczenia filtra powietrza moc silnika, zawartość substancji szkodliwych w spalinach oraz zużycie paliwa przez dłuższy czas. System filtrów powietrza o długiej żywotności wydłuża znacząco okresy pracy pomiędzy czyszczeniami filtra. Pilarki łańcuchowe STIHL wyposażone w układ wstępnego ogrzewania gaźnika są niezawodne nawet wtedy, gdy na dworze jest zimno: w zimowym trybie pracy ogrzane powietrze przepływa wokół gaźnika .

Pojemność skokowa	**50.2 cm³**
Moc	**2.60 kW**
Moc	**3.50 KM**
CO2	**717 g/kWh**
Ciężar urządzenia bez paliwa	**5.6 kg [1)]**
Masa układu bez paliwa	**6.50 kg [2)]**
Stosunek ciężaru do mocy	**2.20 kg/kW**
Długość prowadnicy	**40 cm [3)]**
Szerokość rowka	**1.30 mm**
Podziałka piły łańcuchowej	**.325"**
Długość urządzenia z przyporą szponową	**450 mm [1)]**
Poziom ciśnienia akustycznego	**103 dB(A) [4)]**
Poziom mocy akustycznej	**113 dB(A) [4)]**
Poziom drgań strona lewa	**4.5 m/s² [5)]**
Poziom drgań strona prawa	**4.5 m/s² [5)]**

[1)]bez prowadnicy i piły łańcuchowej [2)]z prowadnicą i piłą łańcuchową [3)]Rzeczywista długość cięcia jest krótsza niż określona długość prowadnicy [4)]Wartość K zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE = 2,0 dB(A) [5)]Wartość K zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE = 2 m/s²