

Link do produktu: <https://sklep.techmark.rzeszow.pl/pilarka-spalinowa-stihl-ms-291-p-24.html>

## Pilarka spalinowa STIHL MS 291



Cena	<b>3 099,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>11412000687</b>
Producent	<b>STIHL</b>

### Opis produktu

STIHL MS 291 to praktyczna, uniwersalna pilarka o mocy 3,8 KM, nieodzwonne narzędzie pracy rolników, ogrodników, sadowników i cieśli wyposażona w oszczędny silnik 2-MIX, system filtrów powietrza o przedłużonej żywotności zapewniający długi czas pracy pomiędzy kolejnymi czyszczeniami filtra oraz praktyczne korki zbiorników umożliwiające ich łatwe i bezpieczne napełnianie oraz piłę łańcuchową RS 3/8" gwarantująca doskonałą wydajność cięcia. Dwusuwowy silnik STIHL w technologii 2-MIX zapewnia dużą moc, a przy tym oszczędność zużycia paliwa do 20%. W urządzeniach mechanicznych wyposażonych w system AV strefy uchwytów znacznie redukują liczbę drgań wytwarzanych przez silnik spalinowy i pracujące narzędzie. Umieszczony w gaźniku kompensator STIHL sprawia, że pomimo wzrostu zanieczyszczenia filtra powietrza moc silnika, zawartość substancji szkodliwych w spalinach oraz zużycie paliwa przez dłuższy czas. System filtrów powietrza o długiej żywotności wydłuża znacząco okresy pracy pomiędzy czyszczeniami filtra. Pilarki łańcuchowe STIHL wyposażone w układ wstępnego ogrzewania gaźnika są niezawodne nawet wtedy, gdy na dworze jest zimno: w zimowym trybie pracy ogrzane powietrze przepływa wokół gaźnika.

Pojemność skokowa	55.5 cm <sup>3</sup>
Moc	2.80 kW
Moc	3.80 KM
CO2	841 g/kWh
Ciężar urządzenia bez paliwa	5.6 kg <sup>1)</sup>
Masa układu bez paliwa	6.60 kg <sup>2)</sup>
Stosunek ciężaru do mocy	2 kg/kW
Długość prowadnicy	40 cm <sup>3)</sup>
Szerokość rowka	1.60 mm
Podziałka piły łańcuchowej	3/8"
Długość urządzenia z przyporą szponową	450 mm <sup>1)</sup>
Poziom ciśnienia akustycznego	103 dB(A) <sup>4)</sup>
Poziom mocy akustycznej	114 dB(A) <sup>4)</sup>
Poziom drgań strona lewa	4.5 m/s <sup>2</sup> <sup>5)</sup>
Poziom drgań strona prawa	4.5 m/s <sup>2</sup> <sup>5)</sup>

<sup>1)</sup>bez prowadnicy i piły łańcuchowej <sup>2)</sup>z prowadnicą i piłą łańcuchową <sup>3)</sup>Rzeczywista długość cięcia jest krótsza niż określona długość prowadnicy <sup>4)</sup>Wartość K zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE = 2,0 dB(A) <sup>5)</sup>Wartość K zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE = 2 m/s<sup>2</sup>