TECHMARK

Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 17:12

Link do produktu: https://sklep.techmark.rzeszow.pl/pilarka-spalinowa-stihl-ms-391-p-26.html

Pilarka spalinowa STIHL MS 391



Cena	**3 699,00 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Numer katalogowy	**11402000727**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

STIHL MS 391 to poręczna, mocna pilarka łańcuchowa przeznaczona dla wszystkich użytkowników, którzy oczekują wyższej mocy i wyższego komfortu podczas pracy przy pozyskiwaniu drewna. Mocny silnik o niskim poziomie wibracji o mocy 4,5 KM z innowacyjny systemem filtrów. Do 20% mniejsze zużycie paliwa i redukcja emisji spalin nawet do 50% w porównaniu do dwusuwowych modeli o tej samej mocy bez technologii 2-MIX. Z pompą olejową o regulowanej wydajności. Dwusuwowy silnik STIHL w technologii 2-MIX zapewnia dużą moc, a przy tym oszczędność zużycia paliwa do 20%. W urządzeniach mechanicznych wyposażonych w system AV strefy uchwytów znacznie redukują liczbę drgań wytwarzanych przez silnik spalinowy i pracujące narzędzie.Umieszczony w gaźniku kompensator STIHL sprawia, że pomimo wzrostu zanieczyszczenia filtra powietrza moc silnika, zawartość substancji szkodliwych w spalinach oraz zużycie paliwa przez dłuższy czas. System filtrów powietrza o długiej żywotności wydłuża znacząco okresy pracy pomiędzy czyszczeniami filtra. Pilarki łańcuchowe STIHL wyposażone w układ wstępnego ogrzewania gaźnika są niezawodne nawet wtedy, gdy na dworze jest zimno: w zimowym trybie pracy ogrzane powietrze przepływa wokół gaźnika .

Pojemność skokowa	**64.1 cm³**
Moc	**3.30 kW**
Moc	**4.50 KM**
CO2	**653 g/kWh**
Ciężar urządzenia bez paliwa	**6.3 kg [1)]**
Masa układu bez paliwa	**7.30 kg [2)]**
Stosunek ciężaru do mocy	**1.90 kg/kW**
Długość prowadnicy	**40 cm [3)]**
Szerokość rowka	**1.60 mm**
Podziałka piły łańcuchowej	**3/8"**
Długość urządzenia z przyporą szponową	**458 mm [1)]**
Poziom ciśnienia akustycznego	**105 dB(A) [4)]**
Poziom mocy akustycznej	**115 dB(A) [4)]**
Poziom drgań strona lewa	**4 m/s² [5)]**
Poziom drgań strona prawa	**4 m/s² [5)]**

[1)]bez prowadnicy i piły łańcuchowej [2)]z prowadnicą i piłą łańcuchową [3)]Rzeczywista długość cięcia jest krótsza niż określona długość prowadnicy [4)]Wartość K zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE = 2,0 dB(A) [5)]Wartość K zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE = 2 m/s²