TECHMARK

Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 22:56

Link do produktu: https://sklep.techmark.rzeszow.pl/podkrzesywarka-akumulatorowa-stihl-hta-135-bez-akumulatora-i-ladowarki-p-444.html



Podkrzesywarka akumulatorowa STIHL HTA 135, bez akumulatora i ładowarki

Cena	**3 699,00 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Numer katalogowy	**LA012000010**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

STIHL HTA 135 to mocna podkrzesywarka akumulatorowa marki STIHL z serii AP . Cicha praca i niski poziom wibracji. Dla użytkowników profesjonalnych w arborystyce, sadownictwie i służb komunalnych. Do okrzesywania drzew, usuwania martwego drewna i uszkodzeń spowodowanych przez burzę oraz przycinania drzew owocowych. Piła łańcuchowa PM3 ¼", lekka przekładnia z odlewu magnezowego ze zintegrowanym hakiem do gałęzi, który znacznie ułatwia usuwanie ściętych konarów z koron drzew. Wyjątkowo stabilny profesjonalny wysięgnik teleskopowy z systemem szybkiej regulacji pozwala na precyzyjne nacinanie i cięcie. Przygotowanie do instalacji STIHL Smart Connector 2 A w obudowie urządzenia. Długość całkowita 285-405 cm.

Dane techniczne

Długość prowadnicy	**30 cm**
Moc	**1,1 kW**
Pobór mocy	**1650 W**
Napięcie znamionowe	**36 V**
Ciężar	**6,8 [kg] 1)**
Poziom ciśnienia akustycznego	**88 dB(A) 2)**
Poziom mocy akustycznej	**102 dB(A) 2)**
Wartość wibracji z lewej	**4,3 m/s² 3)**
Wartość wibracji z prawej	**5,1 m/s² 3)**
Podziałka łańcucha piły	**3/8" P**
Szerokość rowka prowadnicy	**1,1**
Długość całkowita	**2850-4050 cm 4)**
Zalecany akumulator	**AP 300 S**
Czas pracy na akumulatorze z AP 100	**do 18 min 5)**
Czas pracy na akumulatorze z AP 200	**do 36 min 5)**
Czas pracy na akumulatorze z AP 300	**do 56 min 5)**
Czas pracy na akumulatorze z AP 300 S	**do 70 min 5)**
Czas pracy na akumulatorze z AR 1000	**do 95 min 5)**
Czas pracy na akumulatorze z AR 2000	**do 130 min 5)**
Czas pracy na akumulatorze z AR 2000 L	**do 160 min 5)**
Czas pracy na akumulatorze z AR 3000 L	**do 240 min 5)**
System akumulatorowy	**AP**
Poziom ochrony IP	**IPX4**

1)Z prowadnicą i łańcuchem tnącym
2)Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
3)Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²
4)Min. z narzędziem-Maks. z narzędziem

[5)]Czas pracy jest szacunkowy i zależy od techniki pracy.