TECHMARK

Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:58

Link do produktu: https://sklep.techmark.rzeszow.pl/podkrzesywarka-akumulatorowa-stihl-hta-50-zestaw-z-akumulatorem-ak-20-i-ladowarka-al-101-p-399.html



Podkrzesywarka akumulatorowa STIHL HTA 50, zestaw z akumulatorem AK 20 i ładowarką AL 101

Cena	**1 949,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**LA022000002**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

STIHL HTA 50 to lekka podkrzesywarka akumulatorowa systemu AK o dużej wydajności cięcia do wszelkich prac związanych z pielęgnacją drzew. Piła łańcuchowa PM3 1/4" i boczny napinacz piły łańcuchowej. Hak do gałęzi do łatwego usuwania ściętego materiału z drzewa, półprzezroczysty zbiornik oleju, ergonomiczna jednostka sterująca i dzielony wysięgnik umożliwiający łatwy transport i wygodne przechowywanie urządzenia. Długość całkowita 280 cm.
Zestaw zawiera STIHL HTA 50, akumulator AK 20 i ładowarkę AL 101

Dane techniczne

Długość prowadnicy	**30 cm**
Moc	**1,4 kW**
Pobór mocy	**1850 W**
Napięcie znamionowe	**36 V**
Ciężar	**4,7 [kg] [1)]**
Poziom ciśnienia akustycznego	**94 dB(A) [2)]**
Poziom mocy akustycznej	**100 dB(A) [2)]**
Wartość wibracji z lewej	**2,6 m/s² [3)]**
Wartość wibracji z prawej	**2,4 m/s² [3)]**
Podziałka łańcucha piły	**3/8" P**
Szerokość rowka prowadnicy	**1,1**
Długość całkowita	**196-196 cm [4)]**
Zalecany akumulator	**AP 300 S**
Czas pracy na akumulatorze z AP 100	**do 19 min [5)]**
Czas pracy na akumulatorze z AP 200	**do 30 min [5)]**
Czas pracy na akumulatorze z AP 300	**do 47 min [5)]**
Czas pracy na akumulatorze z AP 300 S	**do 60 min [5)]**
Czas pracy na akumulatorze z AP 500 S	**0-68 min**
Czas pracy na akumulatorze z AR 1000	**do 112 min [5)]**
Czas pracy na akumulatorze z AR 2000	**do 150 min [5)]**
Czas pracy na akumulatorze z AR 2000 L	**do 189 min [5)]**
Czas pracy na akumulatorze z AR 3000	**do 195 min [5)]**
Czas pracy na akumulatorze z AR 3000 L	**do 283 min [5)]**
System akumulatorowy	**AP**
Poziom ochrony IP	**IPX4**

[1)]Z prowadnicą i łańcuchem tnącym, bez kabla i łańcucha tnącego z klejem olejowym
[2)]Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

[3)]Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²
[4)]Min. z narzędziem-Maks. z narzędziem
[5)]Czas pracy jest szacunkowy i zależy od techniki pracy.