TECHMARK

Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:23

Link do produktu: https://sklep.techmark.rzeszow.pl/podkrzesywarka-akumulatorowa-stihl-hta-86-bez-akumulatora-i-ladowarki-p-442.html



Podkrzesywarka akumulatorowa STIHL HTA 86, bez akumulatora i ładowarki

Cena	**2 899,00 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Numer katalogowy	**LA032000005**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

Podkrzesywarka akumulatorowa STIHL HTA 86 systemu AP umożliwia komfortową pielęgnację drzew średniej wysokości między innymi dzięki znacznej długości całkowitej 390 cm oraz cichej pracy urządzenia. Skonstruowana z myślą o profesjonalnym wykorzystaniu w arborystyce, sadownictwie i służbach komunalnych. Idealna do okrzesywania drzew, usuwania martwych gałęzi i uszkodzeń spowodowanych przez burzę oraz przycinania drzew owocowych. Wyjątkowo stabilny, profesjonalny wysięgnik teleskopowy o przekroju kwadratowym i z systemem szybkiej regulacji pozwala na precyzyjne nacinanie i cięcie. Długość całkowita regulowana w zakresie 270-390 cm. Piła łańcuchowa ¼“ PM3 umożliwia proste i precyzyjne cięcie a lekka i kompaktowa głowica napędowa z mocnym hakiem do gałęzi, znacznie ułatwia usuwanie ściętych konarów z koron drzew. Ergonomicznym uchwytem może kierować zarówno prawo- jak i leworęczna osoba, podobnie jak zintegrowaną samoregulującą się blokadą. Wysięgnik z zabezpieczeniem przed wyślizgnięciem się urządzenia z rąk umożliwia wydajną i stabilną pracę również podczas deszczu. Inne zalety to: pokrywa wlewu oleju niewymagająca użycia narzędzi z przezroczystym wziernikiem do szybkiego napełniania olejem i kontroli jego stanu, solidny hak do chwytania pojedynczych, ściętych gałęzi na wysokości nawet 5 metrów.

Dane techniczne

Długość prowadnicy	**30 cm**
Moc	**0,85 kW**
Pobór mocy	**1100 W**
Napięcie znamionowe	**36 V**
Ciężar	**4,6 [kg] [1)]**
Poziom ciśnienia akustycznego	**77 dB(A) [2)]**
Poziom mocy akustycznej	**93 dB(A) [2)]**
Wartość wibracji z lewej	**1 m/s² [3)]**
Wartość wibracji z prawej	**1 m/s² [3)]**
Podziałka łańcucha piły	**1/4'' P**
Szerokość rowka prowadnicy	**1,2**
Długość całkowita	**270-390 cm [4)]**
Zalecany akumulator	**AP 200**
Czas pracy na akumulatorze z AP 100	**do 18 min [5)]**
Czas pracy na akumulatorze z AP 200	**do 42 min [5)]**
Czas pracy na akumulatorze z AP 300	**do 55 min [5)]**
Czas pracy na akumulatorze z AP 300 S	**do 68 min [5)]**
Czas pracy na akumulatorze z AP 500 S	**0-82 min**
Czas pracy na akumulatorze z AR 1000	**do 125 min [5)]**
Czas pracy na akumulatorze z AR 2000	**do 175 min [5)]**
Czas pracy na akumulatorze z AR 2000 L	**do 210 min [5)]**
Czas pracy na akumulatorze z AR 3000	**do 230 min [5)]**
Czas pracy na akumulatorze z AR 3000 L	**do 300 min [5)]**

Poziom ochrony IP	**IPX4**

[1)]Z prowadnicą i łańcuchem tnącym, bez kabla i łańcucha tnącego z olejem
[2)]Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
[3)]Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²
[4)]Min. z narzędziem-Maks. z narzędziem
[5)]Czas pracy jest szacunkowy i zależy od techniki pracy.