

Link do produktu: <https://sklep.techmark.rzeszow.pl/podkrzesywarka-akumulatorowa-stihl-hte-86-bez-akumulatora-i-ladowarki-p-442.html>



Podkrzesywarka akumulatorowa STIHL HTE 86, bez akumulatora i ładowarki

Cena	2 999,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	48102000015
Producent	STIHL

Opis produktu

Podkrzesywarka akumulatorowa **STIHL HTA 86** umożliwia komfortową pielęgnację drzew średniej wysokości między innymi dzięki znacznej długości całkowitej 390 cm oraz cichej pracy urządzenia. Skonstruowana z myślą o profesjonalnym wykorzystaniu w arborystyce, sadownictwie i służbach komunalnych. Idealna do okrzyszowania drzew, usuwania martwych gałęzi i uszkodzeń spowodowanych przez burzę oraz przycinania drzew owocowych. Wyjątkowo stabilny, profesjonalny wysięgnik teleskopowy o przekroju kwadratowym i z systemem szybkiej regulacji pozwala na precyzyjne nacinanie i cięcie. Długość całkowita regulowana w zakresie 270-390 cm. Piła łańcuchowa 1/4" PM3 umożliwia proste i precyzyjne cięcie a lekka i kompaktowa głowica napędowa z mocnym hakiem do gałęzi, znacznie ułatwia usuwanie ściętych konarów z koron drzew. Ergonomicznym uchwytem może kierować zarówno prawo- jak i leworęczna osoba, podobnie jak zintegrowaną samoregulującą się blokadą. Wysięgnik z zabezpieczeniem przed wyslizgnięciem się urządzenia z rąk umożliwia wydajną i stabilną pracę również podczas deszczu. Inne zalety to: pokrywa wlewu oleju niewymagająca użycia narzędzi z przezroczystym wziernikiem do szybkiego napełniania olejem i kontroli jego stanu, solidny hak do chwytania pojedynczych, ściętych gałęzi na wysokości nawet 5 metrów.

Dane techniczne	Wartość
Długość prowadnicy cm	30
Długość całkowita z narzędziem maksimum cm	390
Długość całkowita z narzędziem minimum cm	270
Ciężar bez zestawu tnącego i akumulatora kg	4,6
Napięcie znamionowe V	36
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)	77
Poziom mocy akustycznej dB(A)	93
Akumulator litowo-jonowy	System AP
Czas pracy szacunkowy z AR 1000 min	do 125
Czas pracy szacunkowy z AR 2000 min	do 175
Czas pracy szacunkowy z AR 2000 L min	do 210
Czas pracy szacunkowy z AR 3000 min	do 230
Poziom wibracji / prawa m/s ²	0,5
Poziom wibracji / lewa m/s ²	0,7
Wartość drgań - prawa strona m/s ²	1
Wartość drgań - strona lewa m/s ²	1