TECHMARK

Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 02:07

Link do produktu: https://sklep.techmark.rzeszow.pl/przecinarka-spalinowa-stihl-ts-500i-p-575.html



# Przecinarka spalinowa STIHL TS 500i

| | |
|---|---|
| Cena | **6 799,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępność - 3 dni** |
| Numer katalogowy | **42500112810** |
| Producent | **STIHL** |

## Opis produktu

**STIHL TS 500i to uniwersalna przecinarka z wtryskiem STIHL Injection. Do ściernic o średnicy 350 mm. Elektronicznie sterowany wtrysk zapewnia perfekcyjną charakterystykę pracy i wysoki moment obrotowy. Dzięki tylko jednej pozycji startowej urządzenie można bardzo łatwo uruchomić. Elektroniczny moduł sterowania umożliwia łatwe dozowanie ilości doprowadzanej wody. W połączeniu z systemem antywibracyjnym STIHL, który zapewnia szczególnie niski poziom drgań, przecinarkę prowadzi się bardzo precyzyjnie. STIHL ElastoStart i zawór dekompresyjny znacznie ułatwiają uruchamianie urządzenia.**

**Dane techniczne**

| | |
|---|---|
| **Pojemność skokowa** | **72.2 cm³** |
| **Moc** | **3.90 kW** |
| **Moc** | **5.30 KM** |
| **CO2** | **748 g/kWh** |
| **Ciężar urządzenia bez paliwa** | **10.2 kg** [1)] |
| **Średnica tarczy tnącej** | **350 mm** |
| **Maksymalna głębokość cięcia** | **125 mm** |
| **Długość urządzenia z tarczą tnącą** | **73 cm** |
| **Poziom ciśnienia akustycznego** | **98 dB(A)** [2)] |
| **Poziom mocy akustycznej** | **112 dB(A)** [3)] |
| **Wartość K (poziom ciśnienia akustycznego)** | **2 dB(A)** [4)] |
| **Wartość K (poziom mocy akustycznej)** | **2 dB(A)** [4)] |
| **Poziom drgań strona lewa** | **2.4 m/s²** |
| **Poziom drgań strona prawa** | **2 m/s²** |

[1)]bez tarczy tnącej
[2)]Pomiar zgodnie z ISO 19432
[3)]Średni pomiar tarczami tnącymi zgodnie z EN 60745-2-22
[4)]Wartość K zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE

[1)]bez tarczy tnącej
[2)]Pomiar zgodnie z ISO 19432
[3)]Średni pomiar tarczami tnącymi zgodnie z EN 60745-2-22
[4)]Wartość K zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE