TECHMARK

Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 02:16

Link do produktu: https://sklep.techmark.rzeszow.pl/przecinarka-spalinowa-stihl-ts-710i-p-577.html



Przecinarka spalinowa STIHL TS 710i

Cena	**7 999,00 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Numer katalogowy	**42240112800**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

Przecinarka spalinowa STIHL TS 710i to bardzo mocne, wysokowydajne narzędzie do profesjonalnego użytku w budownictwie lądowym i drogowym, a także do wymagających zadań w ogrodnictwie i architekturze krajobrazu czy do wydajnej obróbki materiałów mineralnych i metalowych, takich jak, żelbet, ściany, asfalt i elementy stalowe. TS 710i jest standardowo wyposażona w mocną, trwałą ściernicę korundową z żywicy kompozytowej o bardzo dobrej wydajności cięcia i średnicy 350 mm ale dostępna jest szeroka oferta tarcz diamentowych do różnych zastosowań.Wyposażona w innowacyjny, elektronicznie sterowany system wtryskowy STIHL, mocny silnik STIHL 2-MIX. Zmniejszona emisja spalin i niskie zużycie paliwa to kolejne zalety zastosowania innowacyjnej technologii. TS 710i można uruchomić w zaledwie 2 krokach, a STIHL Injection, STIHL ElastoStart z odporną na zużycie linką rozrusznika i zaworem dekompresyjnym umożliwiają prosty i płynny proces rozruchu bez gwałtownych obciążeń. Przecinarka TS 710 i nadaje się do cięcia na głębokość do 125 mm i może być prowadzona ręcznie. Ergonomiczna konstrukcja uchwytu, a w szczególności system antywibracyjny STIHL, zapewniają ochronę mięśni i stawów podczas pracy. Konstrukcja systemu antywibracyjnego STIHL pomaga również w precyzyjnym prowadzeniu przecinarki podczas cięcia. Zalecamy korzystanie z opcjonalnego wózka STIHL FW 20, który może być używany z adapterem, do precyzyjnych cięć i dłuższych odległości cięcia na przykład w budownictwie drogowym.

Dane techniczne

Pojemność skokowa	**91.6 cm³**
Moc	**5.20 kW**
Moc	**7.10 KM**
CO2	**682 g/kWh**
Ciężar urządzenia bez paliwa	**12.3 kg** [1)]
Średnica tarczy tnącej	**350 mm**
Wyposażenie podstawowe	**Ściernica korundowa**
Maksymalna głębokość cięcia	**125 mm**
Długość urządzenia z tarczą tnącą	**82 cm**
Poziom ciśnienia akustycznego	**105 dB(A)** [2)]
Poziom mocy akustycznej	**117 dB(A)** [3)]
Wartość K (poziom ciśnienia akustycznego)	**2 dB(A)** [4)]
Poziom drgań strona lewa	**4.4 m/s²**
Poziom drgań strona prawa	**3.9 m/s²**

[1)]bez tarczy tnącej
[2)]Pomiar zgodnie z ISO 19432
[3)]Średni pomiar tarczami tnącymi zgodnie z EN 60745-2-22
[4)]Wartość K zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE