TECHMARK

Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 02:16

Link do produktu: https://sklep.techmark.rzeszow.pl/przecinarka-spalinowa-stihl-ts-910-i-p-1104.html



Przecinarka spalinowa STIHL TS 910 i

Cena	**8 999,00 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Numer katalogowy	**TB010112820**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

Przecinarka spalinowa STIHL TS 910i to niezwykle mocne, wysokowydajne narzędzie do profesjonalnego użytku w inżynierii lądowej i budownictwie drogowym, a także do wymagających zadań w ogrodnictwie i architekturze krajobrazu. Do wymagających zastosowań, takich jak cięcie stali konstrukcyjnej, betonu, asfaltu lub rur. Przecinarka TS 910i jest standardowo wyposażony w wydajną ściernicę z żywic syntetycznych o średnicy 400 mm do cięcia stali o bardzo dobrej wydajności cięcia. Przecinarka spalinowa TS 910i może być wyposażona w opcjonalną wytrzymałą diamentową tarczę tnącą STIHL D-SB, szczególnie w przypadku dłuższych i bardziej intensywnych prac. Wyposażona w innowacyjny, elektronicznie sterowany system wtryskowy STIHL, mocny silnik STIHL 2-MIX gwarantujące bardzo dobre właściwości jezdne i wysoki moment obrotowy. Zmniejszona emisja spalin i niskie zużycie paliwa to kolejne atuty innowacyjnej technologii silnikowej. TS 910i można uruchomić w zaledwie 2 krokach, a wtrysk STIHL, STIHL ElastoStart z odporną na zużycie linką rozrusznika i zaworem dekompresyjnym umożliwiają prosty i płynny proces rozruchu bez gwałtownych obciążeń. Przecinarka spalinowa TS 910i nadaje się do cięcia na głębokość do 145 mm i może być trzymana w ręku. Ergonomiczna konstrukcja rękojeści, a w szczególności system antywibracyjny STIHL, zapewniają ochronę mięśni i stawów podczas pracy. Konstrukcja systemu antywibracyjnego pomaga również w precyzyjnym prowadzeniu narzędzia podczas cięcia. Zalecamy korzystanie z opcjonalnego wózka STIHL FW 20, który może być używany z adapterem, do precyzyjnych cięć i dłuższych odległości cięcia na przykład w budownictwie drogowym. Umiejscowienie przyłącza wody z tarczą tnącą do wiązania pyłu pomaga również w efektywnej pracy, a system filtrów powietrza o długiej żywotności wydłuża okresy między czyszczeniami, a tym samym zapewnia dłuższy nieprzerwany czas pracy. Napęd TS 910i można łatwo napinać za pomocą półautomatycznej funkcji napinania paska, co wydłuża żywotność paska i łożyska. Ta przecinarka spalinowa może być również opcjonalnie wyposażona w złącze STIHL Smart Connector.

Dane techniczne

Pojemność skokowa	**102.1 cm^3**
Moc	**6.20 kW**
Moc	**8.40 KM**
CO2	**694 g/kWh**
Ciężar urządzenia bez paliwa	**12.9 kg [1)]**
Średnica tarczy tnącej	**400 mm**
Wyposażenie podstawowe	**Ściernica korundowa**
Maksymalna głębokość cięcia	**145 mm**
Długość urządzenia z tarczą tnącą	**87 cm**
Poziom ciśnienia akustycznego	**108 dB(A) [2)]**
Poziom mocy akustycznej	**120 dB(A) [3)]**
Wartość K (poziom ciśnienia akustycznego)	**2 dB(A) [4)]**
Poziom drgań strona lewa	**5.9 m/s^2**
Poziom drgań strona prawa	**4.4 m/s^2**

[1)]bez tarczy tnącej

[2)]Pomiar zgodnie z ISO 19432
[3)]Średni pomiar tarczami tnącymi zgodnie z EN 60745-2-22
[4)]Wartość K zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE